

Ausführung

Type

VPE

Art.-Nr.


€*

SKZ

Außenuhren, beleuchtet, einseitig

Alle beleuchteten Außenuhren sind auch quadratisch und doppelseitig lieferbar.

Bitte erfragen Sie Artikelnummern und Preise.



71.750.621

Gehäuse Ø 45, 67 und 90 cm


• außergewöhnlich robuste Außenuhren • auch für Hallen geeignet • deutlich ablesbare Zifferblätter mit DIN-Balkenziffern • stoßgeschützte Frontgläser • inkl. Beleuchtungseinrichtung (230 V Netzanschluss erforderlich) • außerordentlich stabiles Gehäuse aus witterungsbeständigen Stahl- bzw. Aluminiumprofilen • 2-Schicht-Einbrennlackierung, lichtgrau (RAL 7035)

Nebenuhr, 12/24 V Minutenimpuls, Zifferblatt Ø 40 cm	71.750.421	1	691274	p. Stk. 890,00	2162
Nebenuhr, 12/24 V Minutenimpuls, Zifferblatt Ø 60 cm	71.750.621	1	691275	1195,00	2162
Nebenuhr, 12/24 V Minutenimpuls, Zifferblatt Ø 80 cm	71.750.821	1	691276	1690,00	2162

Außenuhren, beleuchtet, doppelseitig

Gehäuse Ø 67 und 90 cm

• außergewöhnlich robuste Außenuhren • auch für Hallen geeignet • deutlich ablesbare Zifferblätter mit DIN-Balkenziffern • stoßgeschützte Frontgläser • inkl. Beleuchtungseinrichtung (230 V Netzanschluss erforderlich) • außerordentlich stabiles Gehäuse aus witterungsbeständigen Stahl- bzw. Aluminiumprofilen • 2-Schicht-Einbrennlackierung, lichtgrau (RAL 7035)



71.752.622

Wandmontage

Nebenuhr, 12/24 V Minutenimpuls, Zifferblatt Ø 60cm	71.752.622	1	799341	p. Stk. 1520,00	2162
Nebenuhr, 12/24 V Minutenimpuls, Zifferblatt Ø 80 cm	71.752.822	1	837976	2450,00	2162

Deckenmontage


Nebenuhr, 12/24 V Minutenimpuls, Zifferblatt Ø 60 cm	71.752.623	1	837975	1520,00	2162
Nebenuhr, 12/24 V Minutenimpuls, Zifferblatt Ø 80 cm	71.752.823	1	837974	2450,00	2162

Nebenuhrsteuerungen

DCF77-funkgeführte Nebenuhrsteuerung

Diese DCF77-funkgeführte Nebenuhrsteuerung ermöglicht den Betrieb von bis zu 4 Nebenuhrwerken und ist somit geeignet zum Betrieb von Außenuhren und allen anderen ein-, zwei oder vierseitigen Nebenuhren. Die Nebenuhrsteuerung empfängt über die DCF77-Antenne die funkgenaue Uhrzeit sowie die Kennung zur automatischen Sommer-/Winterzeitumstellung. Nach Stromausfall werden die Nebenuhren vollautomatisch auf die aktuelle Uhrzeit nachgeführt. Nach Inbetriebnahme arbeitet die Nebenuhrsteuerung völlig eigenständig und wartungsfrei.

• Ausgang: 24 V Minutenimpuls, polwechselnd, Betriebsspannung: 230 V • Lieferung inkl. abgesetzter DCF77-Antenne, Schutzart IP 68, für Innen- und Außenmontage, 5 m Anschlusskabel



10.950.100

DCF77-Nebenuhrsteuerung, Wandmontage/a.P.	10.950.100	1	837973	p. Stk. 399,00	2162
DCF77-Nebenuhrsteuerung, Montage auf Normschiene/Hutschiene	10.950.101	1	837972	409,00	2162

Hauptuhren/Signalhauptuhren

Hauptuhr/Signalhauptuhr

• Impulsmodus frei wählbar als Minuten- und Sekundenimpuls 12/24 V und als DCFport24 Impulstelegramm • Gesamtausgangsleistung aller Linien 1 A bei 24 V Linienspannung, max. Linienbelastung 0,5 A/24 V • 1 bis 4 Nebenuhrlinien, mit oder ohne Gangreserve

• 0 bis 4 Signalstromkreise • Betriebsspannung: 230 V



10.920.022

Nebenuhrlinien	Signalstromkreise	Gangreserve			p. Stk.
1	0	keine	10.920.010	1	691277
1	0	ja	10.920.110	1	727465
1	2	keine	10.920.012	1	691278
1	2	ja	10.920.112	1	727466
1	4	keine	10.920.014	1	691279
1	4	ja	10.920.114	1	727467
2	0	keine	10.920.020	1	691280
2	0	ja	10.920.120	1	727468
2	2	keine	10.920.022	1	691281
2	2	ja	10.920.122	1	727469
2	4	keine	10.920.024	1	691282
2	4	ja	10.920.124	1	727470
4	2	keine	10.920.042	1	691283
4	2	ja	10.920.142	1	727471
4	4	keine	10.920.044	1	691381
4	4	ja	10.920.144	1	727450

DCF77-Funkempfänger

• für Hauptuhren/Signalhauptuhren • Montage innen/außen • Schutzart: IP 68 • Edelstahlbefestigungswinkel • LED-Empfangskontrolldiode • 5 m Kabel




03.925.111

Funkempfänger DCF77	03.925.111	1	691284	p. Stk. 146,00	2162
---------------------	------------	---	--------	----------------	------

Wanduhr, rund

Ø 30 cm, Kunststoff-Wanduhr

• Kunststoffgehäuse mit stoßgeschütztem Plexiglas • weißes Metallzifferblatt • schwarze arabische Zahlen




41.270.311

Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	41.270.311	1	691286	p. Stk.	91,00	2162
Funkuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	51.270.311	1	691287		145,00	2162
Funkuhr, Netzbetrieb 230 V	52.270.311	1	691288		214,00	2162
Nebenuhr, 12/60 V Minutenimpuls	71.270.311	1	691289		110,00	2162
Nebenuhr, DCFport24 Impulstelegramm	81.270.311	1	691285		123,00	2162
Nebenuhr als NTPclient (Synchronisation über LAN)	91.270.311	1	837997		563,00	2162

Ø 40 cm, Kunststoff-Wanduhr

• Kunststoffgehäuse mit stoßgeschütztem Plexiglas • weißes Metallzifferblatt • schwarze DIN-Balken




41.270.421

Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	41.270.421	1	698070	p. Stk.	115,00	2162
Funkuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	51.270.421	1	698071		189,00	2162
Funkuhr, Netzbetrieb 230 V	52.270.421	1	698072		258,00	2162
Nebenuhr, 12/60 V Minutenimpuls	71.270.421	1	698073		128,00	2162
Nebenuhr, DCFport24 Impulstelegramm	81.270.421	1	698069		142,00	2162
Nebenuhr als NTPclient (Synchronisation über LAN)	91.270.421	1	837996		582,00	2162

Ø 30 cm, Metall-Wanduhr

• hochwertiges Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006) • weißes Metallzifferblatt • schwarze arabische Zahlen • Mineralglas




151.250.311

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V / 50 Hz	21.250.311	1	691382	p. Stk.	144,00	2162
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	41.250.311	1	691384		116,00	2162
Funkuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	51.250.311	1	691386		168,00	2162
Nebenuhr, 12/60 V Minutenimpuls	71.250.311	1	691295		149,00	2162
Nebenuhr, DCFport24 Impulstelegramm	81.250.311	1	691383		162,00	2162
Nebenuhr als NTPclient (Synchronisation über LAN)	91.250.311	1	837995		602,00	2162

Ø 40 cm, Metall-Wanduhr

• hochwertiges Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006) • weißes Metallzifferblatt • schwarze Feinstrichziffern • extra stoßgeschütztes Frontglas




51.250.431

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V / 50 Hz	21.250.431	1	698074	p. Stk.	219,00	2162
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	41.250.431	1	698076		184,00	2162
Funkuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	51.250.431	1	698077		235,00	2162
Nebenuhr, 12/60 V Minutenimpuls	71.250.431	1	698079		209,00	2162
Nebenuhr, DCFport24 Impulstelegramm	81.250.431	1	698075		225,00	2162
Nebenuhr als NTPclient (Synchronisation über LAN)	91.250.431	1	837994		665,00	2162

Ø 52 cm, Großraum-Wanduhr

• außerordentlich stabiles Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006) • Metalllackierung • weißes Metallzifferblatt • schwarze arabische Zahlen • flaches Kunststoffglas aus unzerbrechlichem Makrolon



71.350.511

Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V / 50 Hz	21.350.511	1	727449	p. Stk.	479,00	2162
Funkuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	51.350.511	1	727461		749,00	2162
Nebenuhr, 12/60 V Minutenimpuls	71.350.511	1	727463		474,00	2162
Nebenuhr, DCFport24 Impulstelegramm	81.350.511	1	727460		535,00	2162
Nebenuhr als NTPclient (Synchronisation über LAN)	91.350.511	1	837993		975,00	2162










Ballwurfsichere Ausführung nach DIN 18032 für alle o.g. Großraumuhren gegen Aufpreis erhältlich. Bei Bestellung einfach Opt.-Nr. -59 hinter der jeweiligen Artikelnummer angeben.

Alle o.g. Großraumuhren sind auch in den Abmessungen Ø 42 und Ø 62 cm lieferbar. Alle o.g. Großraumuhren sind auch mit schwarzen DIN-Balken lieferbar. Alle o.g. Großraumuhren sind auch als **Außenuhren** lieferbar.

Bitte erfragen Sie Artikelnummern und Preise.



Rollladenantriebe

Ausführung	Type	VPE	Art.-Nr.	€*	SKZ
fernotron® Steuerungsautomatik					
	Empfänger mit Tastfunktion für Rohrmotoren mini Passend für alle gängigen Schalterprogramme, Automatik per Tastendruck deaktivierbar, Speichern und Ausführen von Schaltbefehlen über den Sender.	2433	1 834787	93,80	2280
Empfängervarianten:					
	Empfänger für Lichtschalter Die Erweiterung zur Rollladensteuerung - Kombinieren von Licht und Rollläden. UP-Montage. Passend für viele Schalterprogramme führender Hersteller. Für Glühlampen bis 500 W. Direkte manuelle Bedienung über Sensorfläche.	2425	1 614910	96,14	2280
	Empfänger für Steckdose Geeignet zum Schalten von Geräten mit Schutzkontakt-/Euro-Stecker. Direkte manuelle Bedienung möglich.	2426	1 614911	79,42	2280
	Signalverstärker (Sender/Empfänger) Vergleichbare Schutzklasse W/50 Hz, Steckdose, 2-Max-Schalter anzumeldenden Sender: 40, Einbauart: Steckergehäuse, Maße (mm): 96 x 63 x 50, Funkfrequenz: 433,92 MHz.	2427	1 614912	112,23	2280
RolloTube (Rohrmotoren)					
Rohrmotoren für Achtkantstahlwelle					
	mit Hinderniserkennung Rohrmotor 10 Nm für Achtkantstahlwelle SW40	3011-SW40	1 279790	p. Stk. 172,29	2280
	ohne Hinderniserkennung Rohrmotor 10 Nm für Achtkantstahlwelle SW40	3013-SW40	1 279794	157,72	2280
Weitere Motoren in den Stärken 10, 15, 35 und 50 Nm auf Anfrage lieferbar.					
Rohrmotoren Serie 4000					
• inkl. Adapter und Mitnehmer • Außen-Ø: 45 mm • 220 W • inkl. 2 m Anschlusskabel • max. Zugleistung bis 55 kg					
	mit Hinderniserkennung Rohrmotor 25 Nm, mit Antriebslager 4015K-05	RM425H-2-60-05	1 805133	p. Stk. 187,51	2280
	ohne Hinderniserkennung Rohrmotor 25 Nm, mit Antriebslager 4015K-05	RM425-2-60-05	1 805130	172,45	2280
Weitere Motoren in den Stärken 10, 15, 35 und 50 Nm auf Anfrage lieferbar.					
Rohrmotoren für Markisen					
• für Präzisions-Nutrohr 78 mm (Markisenwelle) • inkl. montiertem Mitnehmer und Adapter Ø 78 • inkl. 2 m Anschlusskabel (Gummi)					
	Rohrmotor 35 Nm, mit Antriebslager 4015K-08	RM435-278-08	1 805146	p. Stk. 187,02	2280
	Rohrmotor 40 Nm, mit Antriebslager 4015K-08	RM440-278-08	1 805148	194,71	2280
	Rohrmotor 50 Nm, mit Antriebslager 4011-4	5203-2M78	1 660066	208,17	2280
Funk-Rohrmotor CONTROL Serie 4000					
• vereint die Vorteile der bewährten elektronischen Rohrmotoren mit der Fernotron-Intelligenz • integrierter Funkempfänger und eine Zeitschaltuhr, die alle Funktionen einer intelligenten Steuerung bietet: bequemes setzen der Endpunkte per Funk, Gruppenbildung ein-fach und praktisch, Steuerung und Programmierung per Funk • keine separate Zeitschaltuhr und keine aufwendige Verkabelung wird benötigt • manuelle Bedienung ist jederzeit über Handtaster möglich • Anschlusskabel: 2 m					
	ohne Hinderniserkennung Rohrmotor 15 Nm, mit Antriebslager 4015K-05	RF415-2-60-05	1 805167	p. Stk. 206,71	2280
	Rohrmotor 25 Nm, mit Antriebslager 4015K-05	RF425-2-60-05	1 805184	218,60	2280
	mit Hinderniserkennung Rohrmotor 15 Nm, mit Antriebslager 4015K-05	RF415H-2-60-05	1 805181	221,77	2280
	Rohrmotor 25 Nm, mit Antriebslager 4015K-05	RF425H-2-60-05	1 805187	233,66	2280
Weitere Motoren in den Stärken 10, 15, 35 und 50 Nm auf Anfrage lieferbar.					
Adapter für Clicklager					
• mit diesem Adapter können für die Rohrmotoren der Serie 3000 alle Clicklager der Serie 4000 verwendet werden					
	Adapter für Clicklager	3321	1 812502	p. Stk. 1,54	2280
RolloSun (Markisensteuerung)					
Rewiso					
• automatischer Schutz gegen Wind und Wetter • bestehend aus einem Bedienteil und einer Wetterstation, die drahtlos per Funk kommunizieren • die zu steuernden Antriebe (Markisen, Jalousien, Wintergärten usw.) werden an der Wetterstation angeschlossen • innovativer Sensor für Sonne, Wind, Regen und Temperatur arbeitet ohne mechanische Komponenten • netzunabhängiges Bedienteil verfügt über ein großes Display zur Anzeige von Wetterdaten, Alarm und Modi • Einstellung der Schwellwerte über Bedienteil					
	Set-Rewiso	2694	1 569368	p. Stk. 458,71	2280



Rollladenantriebe

Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€

SKZ

RolloHomeControl (Steuerungen)



TROLL S50

TROLL S50

- Zeitautomatik und manuelle Bedienung • Automatische Sommer/Winter-Umstellung
- Endpunkteinstellung (für elektronische WR-Rohrmotoren ab Baujahr 2000) • Kontrasteinstellung des Displays

Aluminium-Finish	2620-AL	1	707841	p. Stk.	
ultraweiß	2620-UW	1	707842		74,00 2280
					69,23 2280



TROLL C50

TROLL C50

- Sonnenfunktion, zum Schutz vor Hitze und Sonneneinstrahlung • Zeitsteuerung mit Wochenend- und Werktagsprogramm • Dämmungsfunktion steuerbar durch Licht, über Sonnen-/Dämmerungsfunktion und Zeit, über ASTRO-Funktion (nach PLZ und Datum) • Zufallsprogramm, simuliert Anwesenheit • IR-Fernbedienung • Wendeautomatik, zum Auffächern von Jalousien • Laufzeiteinstellung, zum individuellen Absenken der Rollläden • Tippbetrieb, zum stufenweisen Einstellen der Lamellen • Tastensperre, verhindert unbeabsichtigtes Verstellen

Troll C50 Aluminium-Finish	2625-AL	1	707843	p. Stk.	
Troll C50 ultraweiß	2625-UW	1	707844		96,46 2280
					92,00 2280

besonders geeignet für viele handelsübliche Schalterprogramme (z.B. Busch-Jaeger)

Troll C50 mini ultraweiss	2645-UW	1	763352		92,00 2280
---------------------------	---------	---	--------	--	------------



TROLL C50-3D

TROLL C50-3D

- ideal für die einfache Automatisierung von vorhandenen Rollläden mit einem mechanischen Knebelschalter • 3-Draht-Technik ohne Nullleiter • besitzt alle Funktionen des TROLL 50 (außer Endpunkteinstellung) • Jalousie- und Rollladensteuerung

Aluminium-Finish	2635-AL	1	707845	p. Stk.	
ultraweiß	2635-UW	1	707846		102,92 2280
					98,46 2280



2660-UW


Zubehör Troll 50

Abdeckrahmen 1-fach, inkl. Zwischenrahmen, aluminium	2660-AL	1	731200	p. Stk.	
Abdeckrahmen 1-fach, inkl. Zwischenrahmen, ultraweiß	2660-UW	1	731199		9,23 2280
					5,46 2280

Rollladensteuerungen

Rollladensteuerung Troll Classic

- Zeitsteuerung für Rohrmotoren




Troll Classic

Troll-Standard, ultraweiß	2710-UW	1	510912	p. Stk.	
Troll-S, mit Sonnensteuerung, ultraweiß	2720-UW	1	510919		84,54 2280
					109,06 2280

Troll

- Steuerung mit LCD-Anzeige, Wochenprogramm, Zufallsgenerator, Sommer- und Winterzeitschaltung • Sonnen-/Dämmerungssensor anschließbar, fernbedienbar • für alle gängigen Schalterprogramme einsetzbar



2610

Troll Comfort inkl. IR-Empfänger, ohne SD, weiß	2610	1	488881	p. Stk.	
Auf Anfrage lieferbar auch in ultraweiß und braun.					84,54 2280


Troll Standard, manueller Betrieb, einfache Zeitautomatik, weiß	2600	1	505175		54,34 2280
Auf Anfrage lieferbar auch in ultraweiß.					

Troll Standard 50, ultraweiß	2601-UW	1	834782		54,34 2280
------------------------------	---------	---	--------	--	------------

Troll Standard 50 UW, inkl. Abdeckrahmen	2601-UWR	1	834783		54,34 2280
--	----------	---	--------	--	------------

Troll Standard 50 mini, ultraweiß	2602-UW	1	834784		54,34 2280
-----------------------------------	---------	---	--------	--	------------

Sonnen-/Dämmerungssensor für Troll Comfort	3720 0,75	1	488882		27,79 2280
--	-----------	---	--------	--	------------



3720 0,75

Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€*

SKZ

Rohrmotoren



Rohrmotor Typ A


Rohrmotor Typ A

- mit elektromechanischen Endschaftern • einsetzbar bei Rollläden und Markisen • inkl. Adapterset und Wandanker gekröpft
- Kabellänge 2,50 m

Type	Drehmoment Nm	Wellendurch- messer mm	max. Rolladenfläche m²				p. Stk.
A 10/60	10	60	PVC/Alu 3 / 2,4	3950V000	1	800547	103,50 2533
A 20/60	20	60	PVC/Alu 5 / 4	3951V000	1	801190	107,60 2533
A 30/60	30	60	PVC/Alu 7,5 / 6	3952V000	1	800548	111,80 2533


Steuerungen

Steuerung ContROLL



6001V000

Steuerung ContROLL Easy	6000V000	1	808987	79,00	2533
<ul style="list-style-type: none"> • mit der Steuerung ist ein individueller 24 Stunden Rhythmus zum Öffnen und Schließen des Rollladens programmierbar 					



6002V000

Steuerung ContROLL Astro	6001V000	1	808988	109,00	2533
<ul style="list-style-type: none"> • Sonnensensor-Anschluss • Astrofunktion • flexibles Time-Management (z. B. Umstellung Sommer- / Winterzeit) • Sicherheitsmanagement für mehr Sicherheit z. B. bei Abwesenheit (variable Öffnungs- und Schließbewegungen) 					
Steuerung ContROLL Touch	6002V000	1	800549	129,50	2533
<ul style="list-style-type: none"> • komfortable Bedienung über ein beleuchtetes Touchscreen Display • • Sonnensensor-Anschluss • Astrofunktion • flexibles Time-Management (z. B. Umstellung Sommer- / Winterzeit) • Sicherheitsmanagement für mehr Sicherheit z. B. bei Abwesenheit (variable Öffnungs- und Schließbewegungen) 					

Ausführung	Type	VPE	Art.-Nr.	€*	SKZ
Handsender 2-Befehl • sehr hohe Übertragungssicherheit • inkl. Karabiner für Schlüsselanhänger Frequenz: FM 868,8 MHz mit Somlog Rollingcode System Reichweite: ca. 50 m, umgebungsabgängig Batterie: 3 V, Type CR 2032					
 4026V000	Handsender 2-Befehl	4026V000	1	841372	p. Stk. 47,50 2533
Handsender 30-Befehl • mit der Halterung Art.-Nr. 4641V000 kann der Handsender auch an der Wand befestigt werden Frequenz: FM 868,8 MHz mit Somlog Rollingcode System Reichweite: ca. 25 m, umgebungsabhängig Batterie: 3 V, Type CR 2032					
 4080V000	Handsender 30-Befehl	4080V000	1	795040	p. Stk. 89,00 2533
Industrie-Funkhandsender 5-Befehl					
 4011V000	5-Befehl	4011V000	1	607476	p. Stk. 59,00 2533
Funkinnentaster • FM 868,8 MHz Rollingcode 2-Befehl UP mit Dose 2-Befehl UP mit Dose und 2fach Taster, weiß					
 4753V000	2-Befehl UP mit Dose	4752V000	1	506855	p. Stk. 55,00 2533
	2-Befehl UP mit Dose und 2fach Taster, weiß	4753V000	1	506856	71,00 2533
Funksteckdose • Funkempfänger im Steckdosengehäuse • die eingesteckte Anwendung kann per Funk ein- / und ausgeschaltet werden					
 7006V040	Funksteckdose	7006V040	1	607467	p. Stk. 95,00 2533
Funkempfänger 1-Kanal im Steckdosengehäuse • zum Anschluss an den Tastereingang des Antriebes • einfaches Umrüsten bei Fremdantrieben und bei Wechsel der Funkfrequenz • keine Installationsarbeiten an 230 V erforderlich • integrierte Antenne • Speicher für 112 Funkcodes einlernbar • Spannungsversorgung - AC 230 V / 50 Hz • Ausgangssteckdose - Schuko®, 16 A, AC 230 V, 50 Hz • Tastereingang - potentialfrei, 2-polig (0,75 mm²), ca. 1,5 m • Tasterausgang über 1,5 m langes Kabel • Einsatzbereich - trockene, allseitig umschlossene Räume • Abmessungen - 130 x 68 x 40 mm • Betriebsweise - Tastbetrieb (Tip)					
 7003V040	Funkempfänger im Steckdosengehäuse	7003V040	1	746239	p. Stk. 105,00 2533
Hinweis: Es wird nicht die Steckdosenvariante, sondern die Tasterleitung geschaltet.					
Funkempfänger 2-Kanal im Gehäuse Dieser Empfänger ist geeignet für Fremdfabrikate und Sonderanwendungen. • für den universellen Einsatz mit beliebigen Steuerungen gedacht • Antenne integriert, wahlweise externe Antenne Art.-Nr. 7004 • Speicher 112 Funkcodes einlernbar • Spannungsversorgung AC/DC 12 ... 24 V • Steuerausgang 2 potentialfreie Relaiskontakte (Schließer, 1 A, DC 24 V) • Anschluss 6-polige Schraubklemme • Betriebsweise Tastbetrieb (Tip) - Relais zieht solange an, wie das Funksignal ansteht • Abmessungen 109 x 40 x 32 mm					
 4796V000	Funkempfänger im Gehäuse	4796V000	1	841371	p. Stk. 64,00 2533

Ausführung

Type

VPE

Art.-Nr.

€*

SKZ

Erfolgsmodelle

SOMMER duo

Besonderheiten:

- separates Steuerungsgehäuse mit integriertem Innentaster und Beleuchtung (Wand- oder Deckenmontage) • **keine Montage einer Deckensteckdose notwendig** • hervorragender Unfallschutz durch elektronisch geregelte Kraftwertmessung mit DPS • geregelter Softlauf in Rampenform • sparsam im Verbrauch durch Ringkerntransformator • Anschluss Lichtschränke und TorMinal • neue universelle Stromzuführung



duo vision

duo vision

- Design-Steuerungsgehäuse mit integriertem Funkempfänger FM 868,8 MHz Somloq Rollingcode für Wand- oder Deckenmontage
- integrierter Innentaster • Beleuchtung • Montageset • mit Softlauf • Laufschieneinheit mit Bewegungshub 2600 / 3000 / 3400 mm - ist nicht im Lieferumfang enthalten

500 N Zugkraft	3000V000	1	790757	215,00	2533
650 N Zugkraft	3010V000	1	790758	235,00	2533
800 N Zugkraft	3020V000	1	827039	266,00	2533

p. Stk.



1890V000

Laufschieneinheit

Bewegungshub 2600 mm	1890V000	1	659559	51,00	2533
Bewegungshub 3000 mm	1891V000	1	659537	58,00	2533
Bewegungshub 3400 mm	1892V000	1	659538	65,00	2533

p. Stk.

Spitzenmodelle



4200V000

marathon 550 SL

- schwere Schwingtore, Kipptore, Sektionaltore, Flügeltore, Rundumtore • Bewegungshub: Standard 2600 mm

550 N (55 kp) Zugkraft	4200V000	1	506858	353,00	2533
------------------------	----------	---	--------	--------	------

p. Stk.



4400V000

marathon 800 SL

- schwere Schwingtore, Kipptore, Sektionaltore, Flügeltore, Rundumtore • Bewegungshub: Standard 2600 mm

800 N (80 kp) Zugkraft	4400V000	1	506859	398,00	2533
------------------------	----------	---	--------	--------	------

p. Stk.

Garagentorantrieb für Sammelgaragen

Besonderheiten:

- hervorragender Unfallschutz durch elektronisch geregelte Kraftabschaltung mit DPS • automatischer Zulauf • Anschluss für Lichtschränke und TorMinal • Anschluss für Sicherheitskontaktleisten mit integrierter Auswertung für elektrische Sicherheitskontaktleisten (8,2 kOhm) oder optische Sicherheitskontaktleisten • geregelter Softlauf in Rampenform • sparsam im Verbrauch durch Ringkerntransformator • Zyklenzähler • programmierbar über TorMinal: Vorwarnzeit öffnen, Offenhaltzeit, Räumzeit, Vorwarnzeit schließen
- Einbahnstraßensteuerung, Ampelanschlüsse



4401V000

marathon tiga 800 SL

mit Softlauf

- Bewegungshub 2600 mm • mit integriertem Funkempfänger FM 868,8 MHz Somloq Rollingcode • Innentaster mit 7 m Kabel
- Montageset • ohne Handsender

800 N Zugkraft	4401V000	1	690067	490,00	2533
----------------	----------	---	--------	--------	------

p. Stk.



4510V000

marathon tiga 800 SLX mit separatem Steuerungsgehäuse

mit Softlauf

- Bewegungshub 2600 mm • mit integriertem Funkempfänger FM 868,8 MHz Somloq Rollingcode • mit neuem Gehäuse
- Wandmontageset

800 N Zug- und Druckkraft	4510V000	1	836646	690,00	2533
---------------------------	----------	---	--------	--------	------

p. Stk.

Beschläge und Zubehör

Spezial-Torbeschlag Typ H

- für Sektionaltore (Paneelstärke 40 mm) und Schwingtore „Typ H“



1502V001

Torbeschlag

	1502V001	1	512274	10,00	2533
--	----------	---	--------	-------	------

p. Stk.

Laufschieneinheit marathon tiga

- mit 5 m Verbindungskabel

Bewegungshub 2600 mm	4506V000	1	836648	80,00	2533
----------------------	----------	---	--------	-------	------

p. Stk.

Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€*

SKZ

home



10623101401

VARTA Profi Light

• korrosionsgeschütztes und galvanisiertes Metallgehäuse • stoßfest, mit Rollstopp • stufenlos fokussierbarer Lichtkegel (Spot- bis Flutlicht) • Morsetaste (außer Profi Light 2C) und Aufhängehaken • besonders leuchtstarke Halogentechnologie für Profi Light 3D

Profi Light 2C

2,4 V; 0,7 A Krypton 751

1er Blister

10623

10623101401

6 781279

p. Stk.

8,40 2734

Profi Light 2D

2,4 V; 0,7 A Krypton 751


1er Blister

10624

10624101401

4 781280

9,24 2734



10646101401

VARTA Silver Light 3R12 / 3AA

• kompakte und funktionelle Flachleuchte aus Metall • stufenlos fokussierbarer Lichtkegel (Spot- bis Flutlicht) und Morsetaste • Gürtelclip mit Aufstellfunktion • 3AA Adapter

3,6 V; 0,75 A Krypton 752

1er Blister

10646

10646101401

6 698321

Blister

5,87 2734

active



11610101421

VARTA Day Light

• stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (rostfreier Edelstahl, ABS-Kunststoff, Gummi) • Trageschleife • wasserdicht für mehr Zuverlässigkeit beim Einsatz im Freien • platzsparende Ersatzbirnenhalter bei der Day Light 2D

VARTA Day Light 2AA

inkl. 2 x LR6 High Energy

2,4 V; 0,7 A Krypton 751

1er Blister

11610

11610101421

6 698181

Blister

6,71 2734

VARTA Day Light 2D

inkl. 2 x LR20 High Energy

2,4 V; 0,7 A Krypton 751

1er Blister

11611

11611101421

4 698182

12,60 2734

work



12670101111

VARTA Clip Trix 2AA

• kompakte Funktionalität für unterschiedlichste Anwendungen • klein und handlich • Metallleuchte im Kugelschreiberformat

2,4 V; 0,3 A Argon 701

1 Leuchte

12670

12670101111

6 698310

p. Stk.

8,40 2734



12603101401

VARTA Industrial Light

• wasserabweisende Hochleistungs-Taschenlampe • resistent gegen Öl, Benzin und Diesel • fokussierbarer Lichtkegel in 3 Stufen • rutschfester gummierter Griff und Aufhängering

VARTA Industrial Light 2AA

12603

12603101401

6 781694

p. Stk.

5,87 2734

VARTA Industrial Light 2D

• Gewicht mit Batterien 255 g • Länge 280 mm • Durchmesser

(Leuchtkopf) 72 mm • zu bestücken mit 2 Batterien (D / MONO / LR20)

12604

12604101401

4 781695

8,40 2734



Ausführung

Type

VPE

Art.-Nr.

€*

SKZ



57075201441

VARTA Power Play ... Charger

Lädt alle Ni-MH Akkus in 10 - 20 Minuten

ladbare Baugrößen: 1/4 Micro, Mignon

Power Play 15 minute Ultra Fast Charger mit 4 x Mignon 2500 mAh
+ 12 V Adapter

57075201441

2 781577

p. Stk.

42,01 4867

ladbare Baugrößen: 1/4 Micro, Mignon

Power Play Travel Charger mit 4 x Mignon 2500 mAh
+ 12 V Adapter

57075201441

2 805191

25,20 4867

Spezialbatterien**VARTA Hörgeräte-Zellen Acoustic**

13 4606945406

Type	Spannung V	Kapazität mAh	Maße mm	Verpackung			Blister
10	1,4	105	44 x 5,4 x 84	6er Blister	10 4610945406	10 655913	7,55 2734
13	1,4	310	44 x 7 x 84	6er Blister	13 4606945406	10 655914	7,55 2734
312	1,4	180	44 x 5,4 x 84	6er Blister	312 4607945406	10 655915	7,55 2734
675	1,4	630	44 x 7 x 84	6er Blister	675 4600945406	10 655916	7,55 2734

VARTA Spezialtypen

Type	Spannung V	Kapazität mAh	Maße mm			p. Stk.
431	6,0	8500	67 x 67 x 115	431101111	1 169893	5,03 4867
439	9,0	4300	66 x 80 x 52	439101111	1 169887	6,29 4867

VARTA Uhrenzellen

V386 386101111

Type	Spannung V	Kapazität mAh	Maße mm			p. Stk.
V301	1,55	115	4,20	V301 301101111	10 169957	4,19 2734
V303	1,55	170	5,40	V303 303101111	10 169943	4,19 2734
V309	1,55	70	5,40	V309 309101111	10 169990	4,19 2734
V315	1,55	20	1,65	V315 315101111	10 170010	4,19 2734
V317	1,55	8	1,60	V317 317101111	10 170011	4,19 2734
V319	1,55	16	2,66	V319 319101111	10 169977	4,19 2734
V321	1,55	13	1,65	V321 321101111	10 170012	4,19 2734
V329	1,55	36	3,10	V329 329101111	10 169936	4,19 2734
V335	1,55	5	1,25	V335 335101111	10 170021	4,19 2734
V341	1,55	11	1,40	V341 341101111	10 170022	4,19 2734
V344	1,55	100	3,60	V344 344101111	10 169921	4,19 2734
V346	1,55	10	1,29	V346 346101111	10 225756	4,19 2734
V350	1,55	100	3,60	V350 350101111	10 169925	4,19 2734
V357/V13GS	1,55	155	5,40	V357 357101111	10 169929	4,19 2734
V361	1,55	18	2,10	V361 361101111	10 170027	4,19 2734
V362	1,55	21	2,10	V362 362101111	10 169927	4,19 2734
V364	1,55	20	2,15	V364 364101111	10 169926	4,19 2734
V370	1,55	30	2,10	V370 370101111	10 169982	4,19 2734
V371	1,55	44	2,10	V371 371101111	10 169869	4,19 2734
V373	1,55	23	1,60	V373 373101111	10 169992	4,19 2734
V377	1,55	27	2,60	V377 377101111	10 169872	4,19 2734
V379	1,55	14	2,15	V379 379101111	10 170003	4,19 2734
V381	1,55	45	2,10	V381 381101111	10 169928	4,19 2734
V384	1,55	38	3,60	V384 384101111	10 169991	4,19 2734
V386	1,55	105	4,20	V386 386101111	10 169922	4,19 2734
V389	1,55	85	3,05	V389 389101111	10 169988	4,19 2734
V390	1,55	80	3,05	V390 390101111	10 169953	4,19 2734
V391	1,55	40	2,10	V391 391101111	10 169863	4,19 2734
V392	1,55	38	3,60	V392 392101111	10 169924	4,19 2734
V393	1,55	65	5,40	V393 393101111	10 169923	4,19 2734
V394	1,55	67	3,60	V394 394101111	10 169871	4,19 2734
V395	1,55	42	2,70	V395 395101111	10 169862	4,12 2734
V396	1,55	25	2,60	V396 396101111	10 169989	4,19 2734
V397	1,55	30	2,60	V397 397101111	10 169865	4,19 2734
V399	1,55	42	2,70	V399 399101111	10 169870	4,19 2734


Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€*

SKZ



BLZ-R 7352

Blitz-Rundumkennleuchte

Installation:

• Montage auf waagerechten Flächen oder mit Zubehör DZS 7395 an senkrechten Flächen (Wandmontage) • Anschlussklemmen für max. 1,5 qmm

Technische Daten:

• 240 V~ • Einschaltdauer ED 100 % • Blitz-Frequenz: 65 Blitze/Min • auswechselbare Xenon-Röhre, 6 J • Schutzklasse II, Schutzart IP 55 • -30 °C bis +40 °C • 152 x 209 mm

			p. Stk.	
37352 - rot	BLZ-R 7352	1	607319	287,40 1668
37357 - orange	BLZ-R 7357	1	607320	287,40 1668



DSZ 7395

Zubehör DSL/BLZ-R

Halogenlampe H1, 12 V/55 W	DSZ 7381	1	261943	15,50	1668
Halogenlampe H1, 24 V/70 W	DSZ 7382	1	261944	16,30	1668
Xenon-Röhre, 6 J	DSZ 7383	1	663119	85,40	1668
für Drehspiegelleuchten					
Aluwinkel als Wandkonsole	DSZ 7395	1	384987	50,60	1668
nur für DSL 7302/7307					
Aufsteckflansch 24 mm	DSZ 7391	1	261945	51,40	1668
Schutzkorb	DSZ 7394	1	607322	34,10	1668

Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.


€

SKZ

Akustische Signalgeräte

Schallgeber Xenon

Schutzart: IP 54



TSG 8781

	Lautstärke dB(A)	Maße (H x Ø) mm			p. Stk.
32 Sounds					
12/24V~ (= max. 0,4/max. 1,0A)	max. 100		TSG 8781	1 663110	126,50 1668
240V~ (max. 0,044A)	max. 100	116 x 75	TSG 8782	1 663111	126,50 1668
6 Sounds					
12/24V~ (= (0,003/0,006A)	max 81	116 x 75	TSG 8785	1 663112	70,30 1668
240V~ (0,008A)	max 81	116 x 75	TSG 8786	1 663113	70,30 1668

Schallgeber T-mini LED

Schutzart: IP 54



MSG 8630

	Lautstärke dB(A)	Maße (H x Ø) mm			p. Stk.
1 Sound					
24V~ (= 90mA)	max. 76	61 x 48	MSG 8620	1 829465	69,00 1668
240V~ (13mA)	max. 76	61 x 48	MSG 8630	1 829471	79,00 1668

Optische Signalgeräte

• Einsatzbereich: Gefahrenbereiche Industrie / Alarmanlagen • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid PA • kugellagerter Spiegel aus korrosionsfestem Metall • langlebiger Schneckenantrieb mit Permanent-Fettung

Blitzlichtleuchte Xenon

• Blitzlichtmodul • wartungsfrei • inkl. Bajonett-Verschluß mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz
• Berührungsschutz (auch bei Modul-Austausch)


Schutzart: IP 65

	Farbe der Leuchte	Maße (H x Ø) mm			p. Stk.
2 Joule / 140 Cd(p)					
24V~ (= 0,28A)	orange	79 x 75	TXB 8851	1 829237	103,90 1668
2 Joule / 46 Cd(p)					
24V~ (= 0,28A)	rot	79 x 75	TXB 8852	1 829238	103,90 1668
2 Joule / 50 Cd(p)					
24V~ (= 0,28A)	grün	79 x 75	TXB 8856	1 829239	103,90 1668
2 Joule / 186 Cd(p)					
24V~ (= 0,28A)	gelb	79 x 75	TXB 8857	1 829240	103,90 1668
2 Joule / 140 Cd(p)					
230-240V~ (55mA)	orange	79 x 75	TXB 8861	1 829241	93,50 1668
2 Joule / 46 Cd(p)					
230-240V~ (55mA)	rot	79 x 75	TXB 8862	1 829242	93,50 1668
2 Joule / 50 Cd(p)					
230-240V~ (55mA)	grün	79 x 75	TXB 8866	1 829243	93,50 1668
2 Joule / 186 Cd(p)					
230-240V~ (55mA)	gelb	79 x 75	TXB 8867	1 829244	93,50 1668


Blinklicht T-mini LED

• Warnsäule Ø 48 mm • mit LED-Technik • für Innen- und Außenbereich • Blinklicht- oder Warnlicht-Funktion mittels Schalter • Rundum-Abstrahlung (360°) • wartungsfrei • geringer Stromverbrauch, Wärmeentwicklung • inkl. Bajonett-Verschluß mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz • Berührungsschutz auch bei Modul-Austausch

Schutzart: IP 65



MWB 8621



MWB 8632

	Farbe der Leuchte	Maße (H x Ø) mm			p. Stk.
24V~ (= 25mA)	orange-gelb	48 x 48 (eingebaut)	MWB 8621	1 829466	59,00 1668
24V~ (= 25mA)	rot	48 x 48 (eingebaut)	MWB 8622	1 829467	59,00 1668
24V~ (= 25mA)	klar	48 x 48 (eingebaut)	MWB 8624	1 829468	59,00 1668
24V~ (= 25mA)	blau	48 x 48 (eingebaut)	MWB 8625	1 829469	59,00 1668
24V~ (= 25mA)	grün	48 x 48 (eingebaut)	MWB 8626	1 829470	59,00 1668
240V~ (50mA)	orange-gelb	48 x 48 (eingebaut)	MWB 8631	1 829472	69,00 1668
240V~ (50mA)	rot	48 x 48 (eingebaut)	MWB 8632	1 829223	69,00 1668
240V~ (50mA)	klar	48 x 48 (eingebaut)	MWB 8634	1 829224	69,00 1668
240V~ (50mA)	blau	48 x 48 (eingebaut)	MWB 8635	1 829225	69,00 1668
240V~ (50mA)	grün	48 x 48 (eingebaut)	MWB 8636	1 829226	69,00 1668


SKZ

Klingeltransformatoren

- Einbau in Elektro-/Flach-Verteiler • kurzschlussfest durch PTC • geprüft nach EN61558 • zertifiziert durch VDE, gekennzeichnet mit ENEC-Zeichen für Einsatz in ganz Europa

Einbau- und Aufputzmontage bis 18 VA


- für kurzzeitige Belastung geeignet • Primär: ~230-240 V (50 Hz) • 90 x 36 x 55 mm, entspricht 2 Einbau-Modulen




GT 3148




GT 3148 S



GT 1965



GT 1973



GT 1990

-8 V, (1,0 A) - 14207	GT 50810	1	312091	28,60	1667
<u>Fail-safe</u> - im Falle von nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch					
dauerhafter Ausfall					
-8 V, (1,0 A) - 14201	GT 3148	1	312081	32,80	1667
-8/12 V, (1,3/1,0 A) - 14039	GT 3139	1	312082	36,90	1667
-4/8/12 V, (2,0/2,0/1,5 A) - 14073	GT 3173	1	312084	39,90	1667
-8/12/24 V, (2,0/1,3/0,6 A) - 14082	GT 3182	1	312085	41,60	1667
-4/8/12 V, (2/2/1,5 A) - 14083	GT 3173 S	1	312088	41,20	1667
-8/12 V, (1,3/1,0 A) - 14049	GT 3139 S	1	312087	42,30	1667
-8 V, (1,0 A) - 14211	GT 3148 S	1	312086	36,30	1667

Sicherheitstransformatoren bis 18 VA

- für Dauerbelastung geeignet • Primär: ~230-240 V (50 Hz) • 90 x 36 x 55 mm, entspricht 2 Einbau-Modulen

~8 V (2,0 A) - 14102	GT 1965	1	312089	37,70	1667
~12 V (1,5 A) - 14101	GT 1975	1	312090	38,60	1667

Sicherheitstransformatoren bis 25 VA

- für Dauerbelastung geeignet • Primär: ~230 V (50 Hz) • 90 x 54 x 55 mm, entspricht 3 Einbau-Modulen

-8/12 V (2,0/2,0 A) - 14034	GT 1973	1	312092	40,40	1667	p. Stk.
Aufputz-Montageset 14954 für Transformatoren, 54 mm breit	GT 54 AP	1	312093	3,20	1667	
inkl. zwei Abdeckkappen für IP 20, Befestigungsschiene und Material für Aufputz-Montage						

Sicherheitstransformatoren bis 63 VA

- für Dauerbelastung geeignet • Primär: ~230 V (50 Hz) • 90 x 90 x 55 mm, entspricht 5 Einbau-Modulen

			p. Stk.
~12/16/24/32 V (3,3/2,5/1,6/1,2 A) - 14140	GT 1980	1	465821 49,10 1667
~12/24 V (5,2/2,6 A) - 14160	GT 1990	1	465822 71,80 1667
Aufputz-Montageset 14990 für Transformatoren, 90 mm breit	GT 90 AP	1	465823 4,10 1667
inkl. zwei Abdeckkappen für IP 20, Befestigungsschiene und Material für Aufputz-Montage			

Aufputz-Montageset für Transformatoren

- für Transformatoren • 36 mm breit

Aufputz-Montageset 14936	GT 36 AP	1 312094	p. Stk. 2,60 1667
inkl. zwei Abdeckkappen für IP 20, Befestigungsschiene und Material für Aufputz-Montage			


Ausführung

Type


VPE Art.-Nr.

€*


SKZ




ETA S 102




ETA S 200



ETA S 202



ETA S 304



ETA S 402

Edelstahlklingeltaster

- repräsentatives Edelstahl-Gehäuse in massiver Ausführung • vandalensicher durch glatte Konturen und präzise Knopfführung
- Aufputzmontage

Farbe

Maße
mm

ETA S 100 rund Edelstahl	Ø 80 x 15	ETA S 100	1	607366	p. Stk. 92,30	1668
ETA S 102 rund Edelstahl	Ø 90	ETA S 102	1	829267	67,00	1668
ETA S 103 rund Etagen-Acrylplatte: Poly-icegreen, Klingeltaster: Edelstahl	Ø 90	ETA S 103	1	829268	77,00	1668
ETA S 104 rund Etagen-Acrylplatte: Poly-snow, Klingeltaster: Edelstahl	Ø 90	ETA S 104	1	829269	77,00	1668
ETA S 200 eckig Edelstahl	80 x 80 x 15	ETA S 200	1	607367	117,10	1668
ETA S 202 quadratisch Edelstahl	75 x 75	ETA S 202	1	829270	67,00	1668
ETA S 203 quadratisch Etagen-Acrylplatte: Poly-icegreen, Klingeltaster: Edelstahl	75 x 75	ETA S 203	1	829271	77,00	1668
ETA S 204 quadratisch Etagen-Acrylplatte: Poly-snow, Klingeltaster: Edelstahl	75 x 75	ETA S 204	1	829272	77,00	1668
ETA S 302 oval Edelstahl	150 x 60	ETA S 302	1	829273	67,00	1668
ETA S 303 oval Etagen-Acrylplatte: Poly-icegreen, Klingeltaster: Edelstahl	150 x 60	ETA S 303	1	829274	77,00	1668
ETA S 304 oval Etagen-Acrylplatte: Poly-snow, Klingeltaster: Edelstahl	150 x 60	ETA S 304	1	829275	77,00	1668
ETA S 402 rechteckig Edelstahl	90 x 60	ETA S 402	1	829276	67,00	1668
ETA S 403 rechteckig Etagen-Acrylplatte: Poly-icegreen, Klingeltaster: Edelstahl	90 x 60	ETA S 403	1	829277	77,00	1668
ETA S 404 rechteckig Etagen-Acrylplatte: Poly-snow, Klingeltaster: Edelstahl	90 x 60	ETA S 404	1	829278	77,00	1668

Kontaktplatten

Kunststoff - Kontaktplatten

- Aufputz-Montage • beleuchtet (außer Combifix II) • witterungsbeständig • Temperaturbereich -20 bis +50 °C • max. ~12 V (5 mA - 1,5 A)

Farbe

Maße


Anzahl Kontak-
te

mm


Combilux 51015, anreihbar weiß	32 x 90 x 18	1	ETA 2132	10	141237	p. Stk. 11,50	1667
Combifix II 51014, anreihbar weiß	32 x 90 x 18	1	ETA 2122	10	141236	7,40	1667
Montilux 51011, schraubenlos anreihbar weiß	32 x 90 x 18,5	1	MONTILUX 2154	10	410061	8,30	1667
Domolux 51103 weiß/schwarz	90 x 90 x 18,5	1	DOMOLUX WS/SW	1	410065	34,40	1667
dunkelblau/weiß	90 x 90 x 18,5	1	DOMOLUX DB/WS	1	410067	34,40	1667
silbermatt/schwarz	90 x 90 x 18,5	1	DOMOLUX SIM/SW	1	431494	46,70	1667
Domolux Duo 51213, Edelmetall-Überzug silbermatt/schwarz	90 x 90 x 18,5	2	DOMOLUXDUO SIM/SW	1	431496	48,60	1667
weiß/schwarz	90 x 90 x 18,5	2	DOMOLUXDUO WS/SW	1	410070	40,10	1667
dunkelblau/weiß	90 x 90 x 18,5	2	DOMOLUXDUO DB/WS	1	410072	40,10	1667



ETA 2132



MONTILUX 2154



DOMOLUXDUO SIM/SW

Leuchtmittel für Kontaktplatten

Ausführung

für Kontaktplatte

Ersatz-Glühlampe
17 V, Ø 40 mm

Montilux, Domolux und Domolux Duo

GLUEHLAMPE LUX

10 438270

p. Stk.

3,50 1669


Ausführung

Type


VPE Art.-Nr.

€*

SKZ



CROMA 100



CROMA 230

Gong mit Alarm-Funktion

- Gong mit großer Melodienauswahl und zusätzlicher Alarm-Funktion
- umstellbar von Melodie auf Alarm-Ton, optimal geeignet in Kombination mit Bewegungsmeldern • IP 40

Lautstärke
ke
dB(A)

3-fache Rufunterscheidung

Gong 43150, 3 Sounds, 150 x 115 x 40 mm 83 weiß CROMA 50 1 686050 33,80 1667 p. Stk.

- Betrieb mit Batterien 4 x 1,5 V Babyzelle

Gong 43151, 3 Sounds, 150 x 115 x 40 mm 83 anthrazit CROMA 50-A 1 829248 35,80 1667

- Betrieb mit Batterien 4 x 1,5 V Babyzelle oder 8-12 V~/~

2-fache Rufunterscheidung

Gong 43170, 18 Sounds, 191 x 163 x 51 mm 86 silber CROMA 100 1 686049 45,40 1667

- Silence-Funktion • Betrieb mit Batterien 4 x 1,5 V (Typ LR14/C, Alkaline Babyzelle, nicht im Lieferumfang) oder 8-12 V~/~ (250 mA)

Gong 43171, 18 Sounds, 191 x 163 x 51 mm 86 anthrazit CROMA 100-A 1 829249 45,40 1667

- Silence-Funktion
- Betrieb mit Batterien 4 x 1,5 V Babyzelle oder 8-12 V~/~

Gong 43175, 18 Sounds, 150 x 115 x 45 mm 86 weiß CROMA 230 1 676412 56,90 1667

- Silence-Funktion
- Multi-Volt-Betrieb mit 8-12 V~/~ (250 mA) oder 230 V~ (15 mA)

Gong 43176, 18 Sounds, 150 x 115 x 45 mm 86 anthrazit CROMA 230-A 1 829250 58,90 1667

- Silence-Funktion
- Multi-Volt-Betrieb mit 8-12 V~/~ (250 mA) oder 230 V~ (15 mA)

Gong 43177, 18 Sounds, 190 x 163 x 51 mm 86 silber CROMA 231 1 829251 65,50 1667

- Silence-Funktion
- Multi-Volt-Betrieb mit 8-12 V~/~ (250 mA) oder 230 V~ (15 mA)

Netzadapter

- geeignet für Empfänger MISTRAL 300 (E) und Sender • max. 0,5 A (4,5 VA) • 9 V = (DC)

Netzadapter 9 V 43399 NA 9V DC - GPE 1 286906 18,70 1667 p. Stk.



NA 9V DC - GPE

Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€*


SKZ

Funkgongs MISTRAL

• Alarm-Funktion mit DIN-Notruf • benutzerfreundliche Auswahl von Melodien • wasserdichter Combi-Funktaster mit Namensschild und LED-Sendekontrolle • Kombinationen mehrerer Empfänger und Sender möglich: Zentralruf, Individualruf, Matrixruf

MISTRAL 600

• Reichweite 250 m - 868.35MHz • 17 polyphone Melodien / LED-Blitzlicht • Distanz-Multipl.+Rufweitschaltung • 20-fache Rufunterscheidung • optische + akust. LOW-Batt. Anzeige für Sender und Empfänger • individuelles Design durch 12 mitgelieferte Hochglanz-Motiv-Einleger oder eigene Kreationen, Acrylplatten in Echtglasoptik • Batterieadapter im Lieferumfang enthalten (4x 1,5V, alternativ LR14C oder LR6AA) • Batterie nur für Sender im Lieferumfang enthalten



MISTRAL 600

Lautstärke
dB(A)

Empfänger: silber, 180 x 140 x 50 mm

Sender: silber, 36 x 100 x 17 mm

43400

83

MISTRAL 600


1 829262

p. Stk.
105,00

1667

MISTRAL 300

• Distanz-Multiplikator: beliebig große Reichweiten durch Verknüpfung mehrerer Empfänger/Sender-Kombinationen erzielbar • 6 Melodien und SILENCE-Funktion mit LED-Kontrolle • 500 mJ-Blitzlicht auf Tastendruck • Sendefrequenz 868 MHz • 13-fache Rufunterscheidung • Empfänger: 4 x 1,5 V oder ~8-12 V • Sender: 1 x 12 V oder Klemme für ~8-12 V



MISTRAL 300-AS

Lautstärke
dB(A)

Empfänger: weiß, 150 x 115 x 38 mm

Sender: weiß, 35 x 96 x 16 mm

43300

88, stufenlos regelbar

MISTRAL 300

1 607359

p. Stk.
97,50

1667

Empfänger: anthrazit, 150 x 115 x 38 mm

Sender: silber, 35 x 96 x 16

43299

86

MISTRAL 300-AS


1 829256

97,50

1667

MISTRAL 200 / 210 / 211

• 3 Melodien • Sendefrequenz 868 MHz • 3-fache Rufunterscheidung • Empfänger: 4 x 1,5 V • Sender: 1 x 12 V



MISTRAL 200-AS

Lautstärke
dB(A)

Empfänger: weiß, 150 x 115 x 38 mm

Sender: weiß, 35 x 96 x 16 mm

43305

88, stufenlos regelbar

MISTRAL 200

1 607361

p. Stk.
68,50

1667

Empfänger: anthrazit, 150 x 115 x 38 mm

Sender: silber, 35 x 96 x 16 mm

43295


86

MISTRAL 200-AS

1 829252

68,50

1667



MISTRAL 210

Empfänger: silber, 180 x 140 x 50 mm

Sender: weiß, 35 x 96 x 16 mm

43303

86

MISTRAL 210

1 829257

75,00

1667

Empfänger: anthrazit, 180 x 140 x 50 mm

Sender: silber, 35 x 96 x 16 mm

43297


86

MISTRAL 210-AS

1 829254

75,00

1667



MISTRAL 211-AS

Empfänger: silber, 190 x 163 x 51 mm

Sender: weiß, 35 x 96 x 16 mm

43304

86

MISTRAL 211

1 829258

75,00

1667

Empfänger: anthrazit, 190 x 163 x 51 mm

Sender: silber, 35 x 96 x 16 mm

43296

86

MISTRAL 211-AS


1 829253

75,00

1667

MISTRAL 400

• 6 Melodien und SILENCE-Funktion mit LED-Kontrolle • 1000 mJ-Blitzlicht auf Tastendruck • Sendefrequenz 868 MHz • 13-fache Rufunterscheidung • Empfänger: ~230 V/50 Hz • Sender: 1 x 12 V oder Klemme für ~8-12 V



MISTRAL 400-AS

Lautstärke
dB(A)

Empfänger: weiß, 126 x 60 x 45 mm

Sender: weiß, 35 x 96 x 16 mm

43310

88, stufenlos regelbar

MISTRAL 400

1 607362

p. Stk.
91,50

1667

Empfänger: anthrazit, 126 x 60 x 45 mm

Sender: silber, 35 x 96 x 16

43316

MISTRAL 400-AS

1 829259

91,50

1667


Ausführung

Type


VPE Art.-Nr.

€*

SKZ



21531007



22510702

Schallgeber Y...

- lautstarker Signalgeber mit 32 verschiedenen Tönen • 2 Töne extern ansteuerbar • Auswahl per DIP-Schalter
- Gehäuse: ABS, rot, 100% ED, IP 54, DIN-Ton 33404 vorhanden


Spannung	Kalottenfarbe	Type	VPE	Art.-Nr.	€*	SKZ
Schallgeber YO3: 97 - 108 dB(A)						
230 V AC		21531007	1	409379	84,00	1605
12/24 V DC		21531013	1	561639	60,00	1605
Schallgeber YO5: 101 - 110 dB(A)						
230 V AC		21532007	1	409380	115,00	1605
12/24 V DC		21532013	1	561640	95,00	1605
Schallgeber YO8: 101 - 116 dB(A)						
230 V AC		21533007	1	561641	241,00	1605
12/24 V DC		21533013	1	561642	215,00	1605
Schallgeber YL5: 101 - 110 dB(A)						
• mit Blitzleuchte, 5 Joule						
230 V AC	rot*	22510702	1	613182	203,00	1605
12/24 V DC	rot*	22511302	1	613184	192,00	1605

*weitere Kalottenfarben: glasklar, grün und blau

Optisch-akustische Signalgeräte

Signal - Kombination DUO - LED mit drei verschiedenen Modi

- robuster Signalgeber • Kombination mit LED • Technik für trockene und feuchte Räume • Lautstärke 105 dB(A) • Dauerbetrieb
- Gehäuse aus Aluminium • 3 Signalmodi: Dauer-, Blink- oder Blitzlicht • Schutzart: IP 66



2216070310

Spannung	Kalottenfarbe	LED Farbe	Type	VPE	Art.-Nr.	€*	SKZ
230 V AC	gelb	gelb	2216070310	1	813852	245,00	1605
230 V AC	rot	rot	2216070210	1	813853	245,00	1605
24 V DC	gelb	gelb	2216130310	1	813854	245,00	1605
24 V DC	rot	rot	2216130210	1	813855	245,00	1605

Mehrfarben-Signalgeräte ActiveLine IP 54

- optischer / akustischer Signalgeber • langlebige LED Technik • bis zu 5 Signalfarben in einer Leuchte • 3 Signalmodi: Dauer-, Blink- oder Blitzlicht • für Innen- und Außenmontage • jede Farbe einzeln über potentialfreie Kontakte ansteuerbar • niedriger Energiebedarf
- Schutzart: IP 54



22630701


Kalottenfarbe: klar

Spannung	Stromaufnahme	Type	VPE	Art.-Nr.	€*	SKZ
Signalsäule						
24 V DC	135 mA	22631301	1	686600	148,00	1605
230 V AC	50 mA	22630701	1	686601	130,00	1605
mit einstellbarem Schallgeber 75 - 105 dB(A)						
Signalsäule						
24 V DC	135 mA	2263130110	1	768044	148,00	1605
230 V AC	50 mA	2263070110	1	813849	155,00	1605
Gehäuse zur Wandmontage						
24 V DC	135 mA	22631302	1	813850	125,00	1605
230 V AC	50 mA	22630702	1	813851	130,00	1605

Optische Signalgeräte

Blitzleuchte BLG - LED

- robuste Signalleuchte auf LED-Basis • Schutzart: IP 67 • Betriebsarten einstellbar: Dauer-, Blink- und Blitzbetrieb
- Gehäuse: Vollgummi / Polycarbonat



22150702

Spannung	Kalottenfarbe	Stromaufnahme	Type	VPE	Art.-Nr.	€*	SKZ
230 V AC	rot	40 mA	22150702	1	768042	178,00	1604
230 V AC	gelb	40 mA	22150703	1	768043	178,00	1604

Signalhupen

Kleinhupen

- Schallgeber für trockene Innenräume • Schutzart: IP 33 nach DIN 40050 • schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Einschaltdauer: 100 % ED (Normal-Kurzzeitbetrieb)

Maße: 170 x 70 x 78 mm

Schalldruckpegel: 92 db (A)

Farbe: grau



E2622/1

Nennspannung	Spulenwiderstand	Nennstrom			p. Stk.
Hupen für Gleichspannung /DC					
12 V DC	25 Ohm	0,150 A	E2621/6	1 140740	28,90 1592
24 V DC	90 Ohm	0,070 A	E2621/7	1 140738	28,90 1592
Hupen für Wechselspannungen /AC					
6 - 8 V AC	10 Ohm	0,400 A	E2622/1	1 140748	28,90 1592
12 V AC	25 Ohm	0,330 A	E2622/2	1 140742	28,90 1592
24 V AC	90 Ohm	0,190 A	E2622/3	1 140747	28,90 1592

Hupe mit Warnlicht

- Hupe kombiniert mit Warnlicht • für feuchte Räume geeignet • getrennt ansteuerbar • Gehäuse aus Thermoplast (ABS) schlagfest
- Kalotte: Makrolon gelb • Schutzart: IP 33 nach DIN 40050 • 1 Anschluss für Hupe und Licht • Kabeleinführung: bis 9 mm Ø
- Einschaltdauer: 100 % ED

Maße: 256 x 70 x 78 mm

Schalldruckpegel: 92 db (A)

Farbe: grau



E4143/5

Nennspannung	Nennstrom			p. Stk.
230 V AC	50 mA	E4143/5	1 147300	94,00 1592


Signalhupe IP 55

- Schutzart: IP 55 (wassergeschützt) nach DIN 40050 • schlagfestes Kunststoffgehäuse, funktstörfrei • Kabelverschraubung PG 11
- Einschaltdauer: 100 % ED

Maße: 356 x 148 x 152 mm

Schalldruckpegel: 108 db (A)

Farbe: hellgrau



E2620/5

Nennspannung	Nennstrom			p. Stk.
230 V AC	50 mA	E2620/5	1 140746	116,80 1592

Sonderspannungen auf Anfrage.

Dreiklang-Power-Gong

Zum Einsatz als Pausenruf in Schulen und Werkshallen im Innen- und Außenbereich. Mehrere Gongs können parallel geschaltet werden. Frequenz werkseitig fest eingestellt.

- Schutzart: IP 55 nach DIN 40050 • schlagfestes Kunststoffgehäuse • Kabeleinführung • Kabelverschraubung PG 11
- Einschaltdauer: 100 % ED (D)

Achtung: Ansteuerung muss über Zeitrelais oder Zeitschaltuhr erfolgen! (ca. 7- 8 sec.)

Maße: 297 x 136 x 136 mm

Schalldruckpegel: 110 (regelbar) db (A)

Farbe: hellgrau



E2521/5

Nennspannung				p. Stk.
V		E2521/5	1 293841	216,00 1592
230 V AC				

Sirenen

Elektronische Sirene

Alarm und Überwachungsgeräte für den universellen Einsatz. 26 unterschiedliche Töne können auf einfachste Weise programmiert werden. Die Wahlmöglichkeiten umfassen DIN-Ton, unterschiedliche Schwelltöne, Back-up-Alarm, diverse Frequenzen für Feueralarm und weitere spezielle Modulationen.

- Schutzart: IP 54 (IP 65 mit Zusatzbauteil E4128 oder E4129) • Lautstärke intern regelbar • Parallelschaltung ist möglich
- Einschaltdauer: 100 % ED (D)



E4140ROT

Maße	Nennspannung	Schalldruckpegel		p. Stk.
		db (A)		
Ø 92 x 75 mm	12-24 V DC	105	E4140ROT	1 147265 97,35 1592
Ø 92 x 75 mm	110-240 V AC	112	E4141ROT	1 147264 117,90 1592

Ausf hrung

Type

VPE

Art.-Nr.

 *

SKZ


L utewerke UP und AP

L utewerk Aufputz

Ma�e	Nennstrom	Schall- druckpegel db (A)	Farbe				
mm						p. Stk.	
5-8 V AC							
97 x 60 x 32	720 mA	75	wei�	E2629	1	147306	10,20 1592
118 x 70 x 30	700 mA	82	elfenbeinwei�	E2640	1	147277	8,85 1592
8 V AC							
�73 x 36	400 mA	85	schwarz	D792	1	431449	9,90 1592



E2640



D792

L utewerk Unterputz

• mit viereckiger wei er Abdeckkappe • Lieferung erfolgt ohne UP-Dose • 8 V AC bei 5 Ohm • f r UP-Dose 60 mm   • Einbautiefe: 37 mm

Ma�e	Nennstrom	Schall- druck- pegel db (A)	Farbe				
mm						p. Stk.	
80 x 80 x 10	820 mA	84	wei�	E2609	1	147307	11,35 1592



E2609

Flach L utewerk

• 2-Spulen-System • gesicherte Stellschraube • mit Silberkontakten • 8 V AC bei 5 Ohm

Ma�e	Nennstrom	Schall- druckpegel db (A)	Farbe				
mm						p. Stk.	
150 x 70 x 30	670 mA	82	elfenbeinwei�	E2610FL	1	320656	10,60 1592



E2610FL

Schalm  L utewerk

• 2-Spulen-System • gesicherte Stellschraube • mit Silberkontakten • 8 V AC bei 5 Ohm

Ma�e	Nennstrom	Schall- druckpegel db (A)	Farbe				
mm						p. Stk.	
150 x 70 x 30	670 mA	87	elfenbeinwei�	E2610SCH	1	140737	14,95 1592



E2610SCH

Kombination Trafo/L utewerk

• f r Aufputzmontage • Trafo 220 V/ 3-8 V AC nach EN 60742 • mit Anschlussm glichkeit f r zus tzliches L utewerk oder elektrischen T r ffner • 70 mm Flachschaale

Ma�e	Schall- druckpegel db (A)	Farbe					
mm						p. Stk.	
137 x 80 x 38	82	wei�	E2630N	1	205059	35,05	1592



E2630N

Ausführung	Type	VPE	Art.-Nr.	€*	SKZ
------------	------	-----	----------	----	-----

Taster


Taster - Kunststoff



E206



E213S ROT



D664

Ausführung	Farbe	Maße			p. Stk.
Taster "Corona" für Aufputzmontage	elfenbeinweiß	Ø 50 x 15 mm	E206	1 147394	4,80 1592
Birntaster (Schließer) versenkter Knopf, universelle Verwendungsmöglichkeit, mit Zugentlastung	elfenbeinweiß, roter Knopf	32 x 32 x 58 mm	E213S ROT	1 358870	6,70 1592
Taster "Quadra" Moderne Form - für Aufputzmontage	elfenbeinweiß	62 x 62 x 13 mm	D680	1 431470	7,00 1592
Tischtaster mit rutschfester Unterlage - moderne Form	elfenbeinweiß	62 x 62 x 19 mm	E227	1 140757	11,25 1592


Taster - Metall

Ausführung	Maße			p. Stk.
Taster "Medaillon" für Aufputzmontage, Tasterring beleuchtet durch LED, mit Kontakt D1203N	Ø 70 x 13 mm	D664	1 140794	26,85 1592
Metall-Kontaktschale für Unterputzmontage, Tasterring beleuchtet durch LED, mit Kontakt D1204N	Ø 83 x 41 mm	E64WEISS	1 140711	29,95 1592

Kontaktplatten

Kunststoff-Kontaktplatten

Für Aufputzmontage. Namensschilder sind gleichzeitig Taster.
 • 10 Einzeltaster = 1 Tafel • zu beliebiger Einheit abbrechbar • Maße Einzeltaster: 90 x 32 x 13 mm




E32/10GR

Farbe					p. Stk.
grau	E31/10GR	1	147354	49,75	1592
weiß	E31/10W	1	147343	49,75	1592
beleuchtbar mit Soffitte (E32T4) und Soffittenhalter					
grau	E32/10GR	1	140754	80,00	1592
weiß	E32/10W	1	293642	80,00	1592

Metall-Kontaktplatten, beleuchtbar

Für Unterputzmontage. Die Namensschilder können dauernd beleuchtet sein. Bei Verwendung eines Tasters als Lichttaster (nur für Kleinspannung) muss eine Kontakteinheit mehr disponiert werden. Jeder mehrteiligen Kontaktplatte ist aus diesem Grund eine zusätzliche rote Abdeckung beigelegt.

- komplett mit Kunststoff-UP-Dosen und Kontakt D 1204N • wassergeschützte Namensschildchen mit unverlierbaren Schrauben
- Soffittenhalter und Soffitte 15 V, 1,2 W (E32T4)



E101/3

Kontaktplatte(n) Aluminium silber eloxiert EV 1


Kontakte	B x H ca. mm	UP-Kasten B x H x T mm			p. Stk.
1	100 x 47	84 x 24 x 30	E101/1	1 147423	21,20 1592
2	100 x 71	84 x 48 x 30	E101/2	1 147424	35,05 1592
3	100 x 95	84 x 72 x 30	E101/3	1 147425	43,55 1592

Bronzeguss-Kontaktplatten

Für Aufputzmontage.



E26/1



E74/2

Kontakte	B x H ca. mm				
Höhe 15 mm, Taster E41 vorderseitig auswechselbar, Schrauben werden mitgeliefert					p. Stk.
1	95 x 43	E26/1	1 147435	29,05	1592
2	95 x 69	E26/2	1 147436	45,25	1592
3	95 x 94	E26/3	1 147437	61,80	1592
mit Einschraubkontakt E330 und auswechselbarem Namensschild E335					
1	145 x 50	E74/1	1 451319	87,75	1592
2	150 x 85	E74/2	1 451320	146,00	1592

Glas-Funkgongs

Funk-Gong DÉCOR Cristallo

• Klang in CD-Qualität • Lautstärke regelbar • für Wandmontage inkl. Montagezubehör • Klingeltaster und Gong programmieren sich automatisch (selbstlernend) • kompatibel mit den VISIOCAM-Systemen sowie der EVO/DÉCOR-Produktreihe • Klänge: Big-Ben 8-Ton, Big-Ben 4-Ton, Big-Ben 2-Ton, Big-Ben 1-Ton, MiniBell 2-Ton, MiniBell 4-Ton mit Echo, Altsaxophon • Maße: 40,8 x 228,9 x 158 mm

Batterien:

• 4 x LR14 (C) Alkaline Batterien

D520S

7 verschiedene Klingeltöne

Funkgong D520S

inkl. Taster D515S

Farbe

glas

Reichweite

200 m

D520S

2 747277

p. Stk.

78,40 1592

Funkgong D522S

glas

200 m

D522S

1 772062

p. Stk.

86,00 1592

inkl. Erweiterungssender D471S zur Erweiterung bestehender, verdrahteter Klingel- oder Sprechanlagen

Funk-Gong DÉCOR Murano

• Klang in CD-Qualität • Lautstärke regelbar • für Wandmontage inkl. Montagezubehör • Klingeltaster und Gong programmieren sich automatisch (selbstlernend) • kompatibel mit den VISIOCAM-Systemen sowie der EVO/DÉCOR-Produktreihe • Klänge: MiniBell 8-Ton, MiniBell 4-Ton, MiniBell 2-Ton, MiniBell 1-Ton, Sopransaxophon, 2-Klang Standardton • Maße: 41,1 x 158 x 220 mm

Batterien:

• 3x LR14 (C) Alkaline Batterien

D524S

6 verschiedene Klingeltöne

Funkgong D524S

inkl. Taster D515S

Farbe

glas

Reichweite

200 m

D524S

2 747278

p. Stk.

78,50 1592

Erweiterungsfunksender

zur Anpassung eines verdrahteten Klingeltasters mit einer beliebigen drahtlosen EVO/DÉCOR Türklingel. Kann an einen vorhandenen, verdrahteten Gong angeschlossen werden, um einen zusätzlichen Funkgong zu betreiben. Kann mit beleuchteten und unbeleuchteten Klingeltastern betrieben werden.

• LED-Anzeige für die ordnungsgemäßen Funktion der Signalweitergabe • Maße: 20 x 35 x 90 mm

Batterien:

• 1x CR2032 - durchschnittliche Lebensdauer 18 Monate

D471S

Erweiterungsfunksender D471S

Farbe

weiß

D471S

6 772063

p. Stk.

20,50 1592

Elektromechanische Gongs

Doppelklang-Gong

Anschluss:

• an Trafo 8 V, 1 A • an 4 eingelegte Babyzellen 1,5 V

Maße	Nennstrom	Schalldruck- pegel db (A)	Farbe
mm			

Doppelklang-Gong

119 x 82 x 36

450 mA

75

weiß

E2692N

6 451252

p. Stk.

11,35 1592

118 x 109 x 46

450 mA

75

weiß

D103

1 396252

12,40 1592

118 x 131 x 45

450 mA

75

weiß

D143

1 762989

16,75 1592

171 x 105 x 48

500 mA

80

weiß

D117

1 140774

24,55 1592

171 x 105 x 50

500 mA

80

weiß

D126

1 431438

29,85 1592

E2692N

Doppel- oder Einzelklang-Gong

171 x 105 x 49

800 mA

80

weiß

D230

6 140773

29,75 1592

Röhren-Doppelklang-Gong

175 x 45 x 40*

450 mA

90

weiß

E2688W

1 147297

64,60 1592

*(Gehäuse)

Messing-Röhren, Längen: 604 und 682 mm auch in Chrom erhältlich

175 x 119 x 45*

400 mA

90

weiß

E2683

1 140734

76,15 1592

*(Gehäuse)

Messing-Röhren, Längen: 766 und 845 mm

E2688W

Doppelklang-Gong mit Transformator

• mit Trafo 230 V / 8 V, 0,8 A, nach EN 60 742

Maße	Nennstrom	Schalldruck- pegel db (A)	Farbe
mm			

171 x 105 x 49

800 mA

80

weiß

D3230

1 140769

p. Stk.

39,40 1592

171 x 105 x 50

800 mA

80

weiß

D3126

1 431441

49,50 1592



D934S

Sender/Taster mit Namensschild

Dieser Taster ist ein Kombinationsgerät, das die Funktionen Taster, Erweiterungssender und Klingel mit Namensschild (silber) vereint. Der Kombinationstaster (silber mit Namensschild) kann zusätzlich an eine bestehende Klingel- oder Sprechanlage angeschlossen werden.

• Schutzart IP 55 • Maße: 30 x 80 x 18 mm

Anschlussmöglichkeiten:

• potenzialfreier Anschluss direkt an einen Taster • parallel zu einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage < 24V AC/DC • Anschluss an einen beleuchteten Taster • Anschluss an einen Tür- oder Fensterkontakt (NO o. NC) (bei dieser Anschlussart wird ein Alarmton abgespielt)

	Farbe			p. Stk.
Taster D934S	silber	D934S	1 767621	37,80 1592



D933S

Sender/Taster

• Slimline-Funksender • LED zeigt Funktion des Tasters an • Schutzart IP 55 • Maße: 80 x 30 x 18 mm

	Farbe			p. Stk.
Taster D930S	weiß	D930S	1 767622	32,30 1592
Taster D931S	silber	D931S	1 767623	32,30 1592
Taster D932S	gold	D932S	1 767624	34,50 1592
Taster D933S	chrom	D933S	1 767625	34,50 1592



D936S

Telefonringer

• keinen Anruf verpassen, der Telefonringer aktiviert den LIBRA+ Gong wenn das Telefon klingelt • wird mit einem RJ11 Stecker ausgeliefert • 868 Mhz-Funk-Frequenz • Reichweite: 150 m • kompatibel mit anderen LIBRA+ Produkten

				p. Stk.
Telefonringer		D936S	1 836391	41,50 1592


Funkgongs - DÉCOR

Funkgong D50...S

• mit Lautstärkeregelung • drahtlos (433MHz) inkl. Sender/Taster D151S • Rufunterscheidung für 2 Funktaster möglich • Betrieb mit bis zu 2 Funktastern der EVO/DÉCOR-Serie • "Autolernfunktion" - keine manuelle Programmierung des Tasters nötig • Zubehör für Wandmontage beigelegt

Batterien:

• Gong: 4 x LR14 (C) (nicht beigelegt) - durchschnittliche Lebensdauer 1 Jahr
• Sender/Taster D151S: 1x CR2032 Lithiumbatterie (beigelegt) - durchschnittliche Lebensdauer 3 Jahre



D502S

	Farbe	Reichweite			p. Stk.
Funkgong Symphony	holz und aluminium	200 m	D500S	1 771993	86,40 1592
Funkgong Sonata	holz	200 m	D501S	1 771994	81,10 1592
Funkgong Minuet	holz	200 m	D502S	1 771995	81,10 1592
Funkgong Fantasia	weiß	200 m	D503S	1 771996	75,60 1592

Sender/Taster

• LED zeigt die Funktion des Sender/Tasters an • wetterfest nach IP 54 • kompatibel mit allen EVO/DÉCOR Funkgongs

Batterien:

• 1x CR2032 Lithiumbatterie (beigelegt) - durchschnittliche Lebensdauer 3 Jahre



D511S

	Farbe			p. Stk.
Taster Brass	Messing	D510S	1 771997	31,95 1592
Taster Chrome	chrom	D511S	1 771998	31,95 1592


Türcodesystem mit Eingabetastatur

Codeschloss Beschlag 495-1...

• geeignet zum Nachrüsten für bereits vorhandene Türschlösser • die Mechanik sowie Verriegelungseinheit befinden sich im Türschild, somit ist keine Änderung am Türschloss notwendig • für 8-9 mm Drückernuss

Schutzart: IP 40

Farbe: weißaluminium (RAL 9006)



495-10-8---91B87

passend für Türblattstärke 38 bis 50 mm

Ausführung A

Ausführung B

495-10-8---91B86

495-10-8---91B87

1 711276

1 711277

p. Stk.

407,30 1609

407,30 1609

passend für Türblattstärke 50 bis 70 mm

Ausführung A

Ausführung B

495-11-8---91B86

495-11-8---91B87

1 711281

1 711282

407,30 1609

407,30 1609

Die Farben grauweiß (RAL 9002) und graubraun (RAL 8019) sind auf Anfrage lieferbar.

Rosette für Codeschloss Beschlag 495-1...



495-10-3-7291-00

72 mm

92 mm

495-10-3-7291-00

495-10-3-9291-00

1 711287

1 711289

p. Stk.

22,80 1609

22,80 1609

ANYKEY® Sicherheitsbeschlag mit Zutrittskontrolle

• besonders geeignet an Türen mit erhöhter Sicherheitsanforderung (Einbruchschutz-Prüfung nach DIN EN 1906, Schutzklasse 2, DIN 18255 DIN 18257) • integrierte Anti-Panikfunktion über den Innendrucker • superschmales Design • wahlweise für Rohrrahmen und Vollblättüren geeignet • für Dornmaße von 35 mm bis 100 mm • einfache und schnelle Installation



49610802011-B86

Tastatur (PIN-Code)

mit hochwertigem Edelstahl Außenschild, Schutzart IP 54

8 mm Vierkant, 38-43 mm Türblatt, 72 mm Entfernung, Ausführung A

8 mm Vierkant, 38-43 mm Türblatt, 72 mm Entfernung, Ausführung B

8 mm Vierkant, 44-49 mm Türblatt, 72 mm Entfernung, Ausführung A

8 mm Vierkant, 44-49 mm Türblatt, 72 mm Entfernung, Ausführung B

49610802011-B86

49610802011-B87

49610812011-B86

49610812011-B87

1 813802

1 813803

1 813804

1 813805

p. Stk.

620,95 1609

620,95 1609

562,00 1609

620,95 1609

Proximity-Leser (berührungsloser Leser)

mit hochwertigem Edelstahl Außenschild, Schutzart IP 54

8 mm Vierkant, 38-43 mm Türblatt, 72 mm Entfernung, Ausführung A

8 mm Vierkant, 38-43 mm Türblatt, 72 mm Entfernung, Ausführung B

8 mm Vierkant, 44-49 mm Türblatt, 72 mm Entfernung, Ausführung A

8 mm Vierkant, 44-49 mm Türblatt, 72 mm Entfernung, Ausführung B

49611802011-B86

49611802011-B87

49611812011-B86

49611812011-B87

1 813806

1 813807

1 813808

1 813809

626,25 1609

626,25 1609

626,25 1609

626,25 1609

Biometrie

8 mm Vierkant, 38-43 mm Türblatt, 72 mm Entfernung, Ausführung A

8 mm Vierkant, 38-43 mm Türblatt, 72 mm Entfernung, Ausführung B

8 mm Vierkant, 44-49 mm Türblatt, 72 mm Entfernung, Ausführung A

8 mm Vierkant, 44-49 mm Türblatt, 72 mm Entfernung, Ausführung B

49612802011-B86

49612802011-B87

49612812011-B86

49612812011-B87

1 813810

1 813811

1 813812

1 813813

1192,60 1609

1192,60 1609

1192,60 1609

1192,60 1609

Dekorschild

496-108

1 813839

69,55 1609

Für vielseitige Anwendungen auch in weiteren Versionen auf Anfrage erhältlich.

Kompakt-Türcodegerät

Das Türcodegerät für alle Gebäude-Innenbereiche ist konzipiert für den Netzbetrieb mit 230 V. Tastatur, Programmieraste, Auswerte-Elektronik und Netzteil sind in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht. Der passende Elektro-Türöffner wird als Gegenstück zum Türschloss in den Türrahmen eingebaut, z.B. die Türschlösser 6115RR-02135A71 und 6115RR-54035A71.

• 2- bis 6-stellige Codeziffer für 1 Million Codevarianten • für alle Bereiche, die nur autorisierten Personen zugänglich sein sollen

Gehäuse: Alu-Druckguss

Maße (B x H x T)

Anschluss-
spannung

Farbe

mm

156 x 120 x 67

230 V


grauweiß (RAL 9002)

421-30-10

1 141046

p. Stk.

356,50 1609



421-30-10



609-702PZ

Schlösser

- Euro-Profilzylinder mit Selbstverriegelung: Riegel und Falle sind gesperrt • mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- und Steuerfalle • integrierte Panikfunktion über den Innendrücker • Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von Außen
- Drückernuss 9 mm mit Reduzierung auf 8 mm

Lieferumfang:

- 1 Schloss • 1 Reduzierung

	Dommaß mm	Stulpbreite mm				p. Stk.
geringes Hinterdommaß von 15 mm						
Rohrrahmen-Version	35	24	609-202PZ	1	840752	204,30 1609
Vollblatt-Version	65	24	609-702PZ	1	840753	204,30 1609


Hinweis:

Die MEDIATOR Schlösser haben eine durchgehende Drückernuss und benötigen somit einen Wechselbeschlag (innen Drücker oder Panikgriffstange, außen Knauf oder Griffstange).

Distanzbleche

Die MEDIATOR Lösung braucht zur sicheren Funktion einen Abstand von 2 bis 5,5 mm zwischen Schließblech und Stulp. Ein größerer Abstand kann durch Distanzbleche sowohl auf Türöffnerseite (Schließblech) als auch auf Schlossseite (Stulp) reduziert werden.

Höhe mm	Breite mm	Dicke mm				p. Stk.
300	24	3	Z09-DBRR3	1	840755	11,10 1609
235	24	3	Z09-DBVB3	1	840756	11,10 1609



1003UP-12-1

Netzteil

- mit elektronischem Überlastungsschutz

Gehäuse: Kunststoff

Montageart	Maße (L x B x H) mm	Farbe	Nennspannung			p. Stk.
Betriebsnennspannung: 230 V AC +/- 15%						
UP-Schalterdose	54,5 x 32 x 50,8	schwarz	12 V DC	1003UP-12-1	1	840751 42,25 1609
Betriebsnennspannung: 100-240 V AC						
Hutschiene	35 x 93 x 68,5	lichtgrau (RAL 7035)	12 V DC	1003-12-1,25-00	1	840745 91,75 1609

Aufputzgehäuse

- für UP-Netzteil 1003UP

Maße (H x B x T) mm						p. Stk.
80,5 x 41 x 125			7460	1	840750	40,85 1609

7460

Kabelübergänge

Kabelübergang mit integrierter Kabelnachführung

- zur unmittelbaren Stromübertragung vom Türrahmen zum Türblatt • nicht rostender, flexibler Metallschlauch • Zarge und Tür können getrennt gefertigt und geliefert werden • Aufbaumontage für Alu- und Kunststoffprofile

Ausführung	Länge cm	Leitungs- durchmesser mm				p. Stk.
ohne Einbauwanne	28,8	7	10312-11	1	809181	9,65 1609
ohne Einbauwanne	43,3	7	10312-21	1	809182	11,25 1609
einseitige Einbauwanne	33,0	7	10314-10	1	840746	47,15 1609
einseitige Einbauwanne	51,9	7	10314-20	1	840748	53,10 1609
beidseitige Einbauwanne	33,0	7	10314-10-10	1	840747	50,40 1609
beidseitige Einbauwanne	51,9	7	10314-20-20	1	840749	55,95 1609

10312-...

Montageset Holzbau

						p. Stk.
für kurze Kabelübergänge		10313	1	840744	5,55	1609
für lange Kabelübergänge		10313-24	1	840757	10,30	1609

Montageset Holzbau

Türöffner

Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€*

SKZ



24 HZ EST DIN UNI

Modellreihe 24

- der Schlossfallen gesteuerte Arretierungsstift in der Mitte der Öffnerfalle hält den Türöffner auch nach der Kontaktgabe so lange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird
- einmaliges Eintreten möglich

Material: Edelstahl

Modell	Spannung V	Anschlag	Ausführung
--------	---------------	----------	------------

mit normalem Flachschießblech

24 HZ	8-16	DIN universal	Arretierung	24 HZ EST DIN UNI	1	772124	p. Stk. 40,00	1609
24E HZ	8-16	DIN universal	Arretierung, mech. Entriegelung	24 E HZ EST UNIV.	1	772125	45,60	1609

mit Winkelschließblech

24 IW	6-12	DIN links	Arretierung	24 IW EST DIN LI	1	772126	46,35	1609
24 IW	6-12	DIN rechts	Arretierung	24 IW EST DIN RE	1	772127	46,35	1609



27 HZ EST DIN UNI

Modellreihe 27

- der Schlossfallen gesteuerte Arretierungsstift in der Mitte der Öffnerfalle hält den Türöffner auch nach der Kontaktgabe so lange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird
- einmaliges Eintreten möglich
- mit Riegelausschnitt
- FaFix-Ausführung

Material: Edelstahl

Modell	Spannung V	Anschlag	Ausführung
--------	---------------	----------	------------

mit langem Flachschießblech

27 HZ	8-16	DIN universal	Arretierung	27 HZ EST DIN UNI	1	772113	p. Stk. 42,00	1609
27E HZ	8-16	DIN universal	Arretierung, mech. Entriegelung	27 E HZ EST UNIV.	1	772114	47,30	1609



34 HZ EST DIN UNI

Ruhestrom-Türöffner

- Türöffner ist verspermt, solange der Strom eingeschaltet ist
- wird der Strom ausgeschaltet oder durch Stromausfall unterbrochen, ist die Türöffnerfalle beweglich und die Tür kann geöffnet werden
- mit Riegelausschnitt (Haus- und Zimmertüren)

Material: Edelstahl

Modell	Spannung V	Anschlag	Ausführung
--------	---------------	----------	------------

mit normalem Flachschießblech

34 HZ	24	DIN universal		34 HZ EST DIN UNI	1	772128	p. Stk. 88,25	1609
37 HZ	24	DIN universal	symmetrische Bauform	37 HZ EST DIN UNI	1	772129	89,80	1609



22 WD E FIX HZ LI

Wassergeschützte Einsteck-Türöffner

- für Rohrgittertüren und Tore mit schmalem Rahmen
- für normalen Riegelabstand
- für normale Schlösser
- nicht umschaubar
- DIN Angabe erforderlich
- verstell- und fixierbar
- Abmessungen: 23 x 38 x 100 mm

Material: Edelstahl

Modell	Spannung V	Anschlag	Ausführung
--------	---------------	----------	------------

12EF WD HZ	8-16	DIN links	mech. Entrieg.	12 WD EFIX HZDINL	1	725555	p. Stk. 59,55	1609
12EF WD HZ	8-16	DIN rechts	mech. Entrieg.	12 WD EFIX HZDINR	1	725556	59,55	1609
22EF WD HZ	8-16	DIN links	Arretierung, mech. Entrieg.	22 WD E FIX HZ LI	1	772132	69,65	1609
22EF WD HZ	8-16	DIN rechts	Arretierung, mech. Entrieg.	22 WD E FIX HZ RE	1	772149	69,65	1609
12F WD Fix HZ	8-16	DIN links		12 WD FIX HZ DINL	1	725553	51,20	1609
12F WD Fix HZ	8-16	DIN rechts		12 WD FIX HZ DINR	1	725554	51,20	1609
22F WD Fix HZ	8-16	DIN links	Arretierung	22 WD FIX HZ LI	1	772150	61,20	1609
22F WD Fix HZ	8-16	DIN rechts	Arretierung	22 WD FIX HZ RE	1	772151	61,20	1609

Winkelschließblech 324 (Radius)

Material: Edelstahl

Anschlag
DIN links
DIN rechts

IW S-547 DIN LI
IW S-547 DIN RE


1	772130	p. Stk. 11,75	1609
1	772131	11,75	1609

Automatische Türöffnersteuerung 750












8-12 V DC

750-00

1	141121	p. Stk. 233,60	1609
---	--------	-------------------	------



750-00

Ausführung	Type	VPE	Art.-Nr.	€*	SKZ
 129000	TK-Gateway • zur Verbindung des Gira Türkommunikations-Systems mit der vorhandenen Telefonanlage				
	REG	129000	1 617523	p. Stk. 206,80	3960
 121000	Programmierset für TK-Gateway • zur Programmierung des TK-Gateways mittels PC oder Laptop • bestehend aus einem Programmierkabel zum Anschluss an das TK-Gateway und der Inbetriebnahmesoftware				
	Programmierset	129100	1 617524	p. Stk. 61,30	3960
 121000	Videoverteiler • der Videoverteiler ist eine Komponente zur Leitungsanpassung und Verteilung des Videosignals im Gira Türkommunikations-Bus • der Videoverteiler wird benötigt, wenn die Videoverkabelung als Steigleitungs-Installation durchgeführt wird				
	Videoverteiler	129200	1 617525	p. Stk. 78,00	3959
 121000	Türkommunikations-Tasterschnittstelle • zur Umsetzung eines potentialfreien Taster-Signals auf den Gira Türkommunikations-Bus				
	2fach	121000	1 753710	p. Stk. 29,10	3960
 260503	Montageplatte für Wohnungsstation • zum Abdecken des Tapetenausschnitts einer bauseits vorhandenen Wohnungsstation bei der Nachrüstung des Gira Türkommunikations-Systems				
	Ausführung	Maße (B x H) mm			
	reinweiß glänzend	95 x 235	125600	1 753673	p. Stk. 2,10 3960
 260703	Keyless In Codetastatur • als Zutrittskontrollsystem basierend auf einem kapazitiv wirkenden und damit verschleißfreien Tastenfeld				
	System 55, cremeweiß glänzend	260501	1 769903	p. Stk. 192,00	3959
	System 55, reinweiß glänzend	260503	1 769904	192,00	3959
	System 55, reinweiß seidenmatt	260527	1 769470	192,00	3959
	TX_44, reinweiß	260566	1 769473	199,00	3959
	TX_44, alu	260565	1 769472	206,00	3959
 260703	Keyless In Fingerprint-Leseeinheit • als professionelles biometrisches Zutrittskontroll-System basierend auf der Flächenscan-Technologie				
	System 55, cremeweiß glänzend	260701	1 769702	p. Stk. 491,00	3959
	System 55, reinweiß glänzend	260703	1 769703	491,00	3959
	System 55, reinweiß seidenmatt	260727	1 769706	491,00	3959
	TX_44, reinweiß	260766	1 769709	498,00	3959
	TX_44, alu	260765	1 769708	505,00	3959
 260603	Keyless In Transponder-Leseeinheit				
	System 55, cremeweiß glänzend	260601	1 769475	p. Stk. 292,00	3959
	System 55, reinweiß glänzend	260603	1 769476	292,00	3959
	System 55, reinweiß seidenmatt	260627	1 769479	292,00	3959
	TX_44, reinweiß	260666	1 769700	298,00	3959
	TX_44, alu	260665	1 769666	305,00	3959
 260800	Keyless In Programmierschlüssel • zur Inbetriebnahme und Umprogrammierung der Keyless In Transponder-Leseeinheit • pro Objekt ist zwingend ein Programmierschlüssel erforderlich • Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust des Programmierschlüssels				
	gelb/grau	260800	1 769797	p. Stk. 29,00	3959
 260900	Keyless In - Transponderschlüssel aktiv				
	schwarz	260900	1 769829	p. Stk. 49,00	3959
 261100	Keyless In - Transponder-Card passiv				
	schwarz/silber	261100	1 786092	p. Stk. 12,50	3960

Ausführung


Type

VPE

Art.-Nr.

€*

SKZ



1280101

Wohnungsstation Freisprechen

- bestehend aus Sprechereinsatz, Lautsprecheraufsatz, Türkommunikations-Busankoppler, Bedientaster für Wohnungsstation Freisprechen und 6poligem Verbindungskabel Audio

transparent weiß

System 55, cremeweiß glänzend

System 55, reinweiß glänzend

System 55, reinweiß seidenmatt

Flächenschalter Programm, cremeweiß glänzend

Flächenschalter Programm, reinweiß glänzend

E22, Edelstahl

E22, Aluminium

1280101

1280103

1280127

1280111

1280112

128020

1280203

1 693773 144,40 3960

1 693774 144,40 3960

1 693776 144,40 3960


1 770096 148,60 3960

1 770097 149,10 3960

1 769746 165,20 3960

1 770098 165,20 3960

p. Stk.



128127

Wohnungsstation Standard mit Hörer

- bestehend aus Höreraufnahme mit Bedientaster, Türkommunikations-Busankoppler, Hörereinsatz, Höreraufnahme mit Schnurableitung, 6poligem Verbindungskabel Audio und Hörer mit Hörschnur

System 55, cremeweiß glänzend

System 55, reinweiß glänzend

System 55, reinweiß seidenmatt

128101

128103

128127

1 665046 123,60 3960

1 665047 123,60 3960

1 617697 123,60 3960

p. Stk.



260018

VideoTerminal


- komplett vormontierte Wohnungsstation mit 5,7 Aktiv-TFT-Farbdisplay mit einer Auflösung von 640 x 480 Bildpunkten
- Freisprechfunktion für das Gira Türkommunikations-System

Glas mint

260018

1 769814 1090,00 3959

p. Stk.



128627

TFT-Farb-Display

- hochauflösendes, aktives 1,8 Zoll TFT Farb-Display zur Erweiterung der Wohnungsstationen Freisprechen, Standard und Komfort
- bestehend aus Displayeinsatz, Displayaufsatz, 6poligem Verbindungskabel Audio und 2poligem Verbindungskabel Video

System 55, cremeweiß glänzend

System 55, reinweiß glänzend

System 55, reinweiß seidenmatt

Flächenschalter Programm, cremeweiß glänzend

Flächenschalter Programm, reinweiß glänzend

E22, Edelstahl

E22, Aluminium

128601

128603

128627

1286111

1286112

128620

1286203

1 665050 495,00 3959

1 665051 495,00 3959

1 617705 495,00 3959

1 770106 525,00 3959

1 770107 525,50 3959

1 769863 515,00 3959

1 770108 515,00 3959


p. Stk.

Wohnungsstation Aufputz Freisprechen

- vormontierte Einheit

Der Bedientaster der Wohnungsstation Aufputz Freisprechen steuert die folgenden Funktionen:

- Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor 1289 00
- Ansteuerung des Türöffners
- Rufton ein- und ausschalten
- Rufannahme
- Aktivierung der Durchsetzfunktion
- Lautstärkeeinstellung von Rufton und Sprachlautstärke



1250112

System 55, cremeweiß glänzend

System 55, reinweiß glänzend

System 55, reinweiß seidenmatt

System 55, anthrazit

System 55, alu

Flächenschalter Programm, cremeweiß glänzend

Flächenschalter Programm, reinweiß glänzend

E22, Edelstahl

E22, Aluminium

125001

125003

125027

125028

125026

1250111

1250112

125020

1250203

1 693754 59,00 3960

1 693755 59,00 3960

1 693757 59,00 3960

1 693758 62,00 3960

1 693756 66,00 3960

1 770093 63,00 3960

1 770094 63,50 3960

1 769607 79,00 3960

1 770095 79,00 3960

p. Stk.

Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€

SKZ

Türkommunikations-System

Türstation Unterputz mit Türlautsprecher und Ruftaster 1fach

- bestehend aus Lautsprechereinsatz, Lautsprecheraufsatz, 6poligem Verbindungskabel Audio, Türkommunikations-Busankoppler und Ruftastenaufsatz 1fach mit Beschriftungsfeld

weiße LED-Ruftastenbeleuchtung

reinweiß

126066

1 617661

p. Stk.


239,00 3960

alu

126065

1 617660

246,20 3960



126066

Türstation Unterputz mit Türlautsprecher und Ruftaster 2-/3fach

- bestehend aus Lautsprechereinsatz, Lautsprecheraufsatz, 6poligem Verbindungskabel Audio, Türkommunikations-Busankoppler und Ruftastenaufsatz 2-/3fach mit Beschriftungsschildern

weiße LED-Ruftastenbeleuchtung

reinweiß

126166

1 617664

p. Stk.


244,20 3960

alu

126165

1 617663

251,40 3960



126166

Ruftaster 1fach für Türstation Unterputz

- bestehend aus Ruftasteneinsatz, Ruftastenaufsatz 1fach mit Beschriftungsschild und 6poligem Verbindungskabel Audio

weiße LED-Ruftastenbeleuchtung


neutral

126200

1 617666

p. Stk.

116,40 3960



126200

Ruftaster 2-/3fach für Türstation Unterputz

- bestehend aus Ruftasteneinsatz, Ruftastenaufsatz 2-/3fach mit Beschriftungsschildern und 6poligem Verbindungskabel Audio

weiße LED-Ruftastenbeleuchtung

neutral

126300

1 617667

p. Stk.

121,60 3960



126300

Info-Modul für Türstation Unterputz

- bestehend aus Ruftasteneinsatz, Aufsatz Info-Modul mit Beschriftungsschild und 6poligem Verbindungskabel Audio

weiße LED-Ruftastenbeleuchtung


neutral

126400

1 617668

p. Stk.

102,90 3960



126400

Farbkamera für Türstation Unterputz

- bestehend aus Kameraeinsatz, Kameraaufsatz, 6poligem Verbindungskabel Audio, 2poligem Verbindungskabel Video

reinweiß

126566

1 617670

p. Stk.


735,00 3959

alu

126565

1 617669

739,00 3959



126566

Türstation Aufputz mit Türlautsprecher und Ruftaster 1fach

- vormontierte Einheit für die Aufputzmontage

reinweiß

126666

1 617673

p. Stk.


196,40 3960

alu

126665

1 617672

203,60 3960



126666

Türstation Aufputz mit Türlautsprecher und Ruftaster 2-/3fach

- vormontierte Einheit für die Aufputzmontage

reinweiß

126766

1 617676

p. Stk.


199,50 3960

alu




126765

1 617675

206,80 3960



126766

Ausführung	Type	VPE	Art.-Nr.	€*	SKZ
 DCSF 600-0	DoorCom Schalt-/Fernsteuer Interface • einsetzbar in DCA 612-/650-... • mit 3 potentialfreien Aus- und Eingängen, frei programmierbar • Betriebsstrom: max. 100 mA				
	DCSF 600-0	DCSF 600-0	1 505261	p. Stk. 65,00	4598
 DCAS 650-02 W	DoorCom Analog Set 650 • für das Einfamilienhaus in der Siedle-In-Home-Bus-Technik • komplett mit Aufputz Vario Türstation inkl. einer Ruftaste • für den Anschluss an eine vorhandene TK-Anlage mit analoger Nebenstelle • inkl. Vario-Türstation mit GA 612-2/1W, MR 611-2/1, BTLM 650-...W und BTM 650-1W sowie NG 602-..., BSG 650-..., DCA 650-...				
	DCAS 650-02 W	DCAS 650-02 W	1 834053	p. Stk. 563,00	4598
 DCAS 612-02 W	DoorCom Analog Set 612 • für das Einfamilienhaus in der 1+n-Technik • komplett mit Aufputz Vario Türstation inkl. einer Ruftaste • für den Anschluss an eine vorhandene TK-Anlage mit analoger Nebenstelle • inkl. Vario-Türstation mit GA 612-2/1W, MR 611-2/1, TLM 612-...W und TM 611-01W sowie NG 602-..., DCA 612-...				
	DCAS 612-02 W	DCAS 612-02 W	1 834052	p. Stk. 504,00	4598

Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€

SKZ

Aufputz-System, Gehäuse

Gehäuse-AP aus Alu-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss Eckverbindern und Stahlblechbodenplatte, komplett pulverbeschichtet bzw. lackiert. Geeignet für Senkrecht- oder Waagrechtmontage. Aufbauhöhe des Gehäuses 37 mm. Zur Kabeleinführung stehen ein oder mehrere Kabeleinführungsöffnungen mit dazugehörigen Kabelniederhaltern und eine entsprechende Anzahl an Abdichtungen gegen Wassereintritt zur Verfügung. Die zwei- und dreireihigen Gehäuse-AP bieten zusätzlich Kabelkanäle für eine saubere Installation. Die Lieferung der Gehäuse-AP erfolgt ohne Montagerahmen, jedoch mit einem kompletten Zubehörsatz für die Wandbefestigung. Als Sonderausführung sind Lackierungen in allen Farben nach Muster oder RAL-Angaben möglich!



GA 612-1/1-0 W

Gehäuse Aufputz

- zur Aufnahme des Montagerahmens MR 611-1/1-0

Farbe	Breite	Höhe	Tiefe	Anzahl Module			p. Stk.
	mm	mm	mm				
weiß	132	164	36,3	1	GA 612-1/1-0 W	1 833671	90,00 4595
silber metallic	132	164	36,3	1	GA 612-1/1-0 SM	1 833660	90,00 4595
weiß hochglanz	132	164	36,3	1	GA 612-1/1-0 WH	1 833950	109,00 4595
schwarz hochglanz	132	164	36,3	1	GA 612-1/1-0 SH	1 833959	109,00 4595
bernstein glimmer	132	164	36,3	1	GA 612-1/1-0 BG	1 834088	94,00 4595
dunkelgrau glimmer	132	164	36,3	1	GA 612-1/1-0 DG	1 833820	94,00 4595

Unterputz-System, Kombirahmen für Module

Kombirahmen aus Alu-Strangpressprofilen, komplett beschichtet bzw. lackiert. Die Kombirahmen umschließen die Module und decken die Putznut ab. Eine umlaufende Spezialprofilabdichtung verhindert ein Eindringen von Wasser. Die Kombirahmen können beliebig senkrecht oder waagrecht eingesetzt werden. Der KR 611-2/1-0 ... ist nur in Polycarbonat erhältlich.

Kombirahmen für Module

KR 611-3/1-0 W

Farbe	Breite	Höhe	Tiefe	Anzahl Module			p. Stk.
	mm	mm	mm				
• zur Aufnahme des Montagerahmens MR 611-1/1-0...							
weiß	161	131	15	1	KR 611-1/1-0 W	1 396442	49,00 4595
silber metallic	161	131	15	1	KR 611-1/1-0 SM	1 396440	49,00 4595
weiß hochglanz	161	131	15	1	KR 611-1/1-0 WH	1 834154	61,00 4595
schwarz hochglanz	161	131	15	1	KR 611-1/1-0 SH	1 834145	61,00 4595
bernstein glimmer	161	131	15	1	KR 611-1/1-0 BG	1 834205	54,00 4595
dunkelgrau glimmer	161	131	15	1	KR 611-1/1-0 DG	1 834218	54,00 4595
• aus Polycarbonat lackiert							
• zur Aufnahme des Montagerahmens MR 611-2/1-0...							
weiß	231	131	15	2	KR 611-2/1-0 W	1 396446	45,00 4595
silber metallic	231	131	15	2	KR 611-2/1-0 SM	1 396444	45,00 4595
weiß hochglanz	231	131	15	2	KR 611-2/1-0 WH	1 834155	56,00 4595
schwarz hochglanz	231	131	15	2	KR 611-2/1-0 SH	1 834146	56,00 4595
bernstein glimmer	231	131	15	2	KR 611-2/1-0 BG	1 834206	50,00 4595
dunkelgrau glimmer	231	131	15	2	KR 611-2/1-0 DG	1 834219	50,00 4595
• zur Aufnahme des Montagerahmens MR 611-3/1-0... oder zur Aufnahme von max. 1 BKV/BKS 611-3/1-0 W							
weiß	331	131	15	3	KR 611-3/1-0 W	1 396454	58,00 4595
silber metallic	331	131	15	3	KR 611-3/1-0 SM	1 396452	58,00 4595
weiß hochglanz	331	131	15	3	KR 611-3/1-0 WH	1 834156	72,00 4595
schwarz hochglanz	331	131	15	3	KR 611-3/1-0 SH	1 834194	72,00 4595
bernstein glimmer	331	131	15	3	KR 611-3/1-0 BG	1 834207	64,00 4595
dunkelgrau glimmer	331	131	15	3	KR 611-3/1-0 DG	1 834220	64,00 4595

Weitere, auch größere Kombirahmen auf Anfrage bzw. im Siedle Bestellkatalog!

Unterputz-System, Gehäuse

Gehäuse-Unterputz aus formstabilem Kunststoff, zur Befestigung der Montagerahmen MR 611-... über Schnellverschraubungen. Mit vorgeprägten Kabeleinführungen, Aufnahmemöglichkeit für separates Zubehör Hohlwandbefestigung ZHB 612-... und Putzschutz. Die Gehäuse sind neben- und übereinander anreihbar mit beiliegendem Zubehör.

Bitte beachten! Das Gehäuse-Unterputz GU 611-1/1-... ist nicht anreihbar.

Unterputz-Gehäuse

- Gehäuse-Unterputz aus formstabilem Kunststoff

Breite	Höhe	Tiefe	Anzahl Module			p. Stk.
mm	mm	mm				
• zur Aufnahme des Montagerahmens MR 611-1/1-0.						
132	100	50	1fach	GU 611-1/1-0	1 396393	20,00 4595
• zur Aufnahme des Montagerahmens MR 611-2/1-0.						
200	100	50	2fach	GU 611-2/1-0	1 396394	20,00 4595
• zur Aufnahme des Montagerahmens MR 611-3/1-0.						
300	100	50	3fach	GU 611-3/1-0	1 396395	21,00 4595
• zur Aufnahme des Montagerahmens MR 611-4/1-0.						
400	100	50	4fach	GU 611-4/1-0	1 396396	27,00 4595



GU 611-4/1-0

Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€

SKZ

Fingerprint-Modul

• als Zugangs-Kontrollsystem • mit Funktions-LED's • für den "Stand alone Betrieb" oder in Verbindung mit dem Eingangs-Controller EC 602-... am Vario-Bus (programmierbar über die PRS 602-0) • Leseinheit von eingelesenen Fingerabdrücken zum Öffnen von Türen, Toren etc. • es können max. 100 Teilnehmer (Benutzerfinger) eingelesen werden • Betriebsspannung 12 V/AC aus TR 602-... • Stromaufnahme max. 250 mA • Kontaktbelastung max. 24 V/2 A • Anschaltdauer bei "Stand alone Betrieb" 3 sek. fest • Schutzart: IP 54 (im eingebauten Zustand) • Umgebungstemperatur -20 °C bis +55 °C




FPM 611-01 W

weiß
silber metallic
weiß hochglanz
schwarz hochglanz
bernstein glimmer
dunkelgrau glimmer

			p. Stk.	
FPM 611-01 W	1	695100	838,00	4598
FPM 611-01 SM	1	695101	838,00	4598
FPM 611-01 WH	1	833924	938,00	4598
FPM 611-01 SH	1	833925	938,00	4598
FPM 611-01 BG	1	833926	888,00	4598
FPM 611-01 DG	1	833927	888,00	4598

Electronic-Key-Lese-Modul

• zum berührungslosen Öffnen von Türen • mit Funktions-LED • bei „Stand alone-Betrieb“ können max. 9, mit dem EC 602-... max. 999 elektronische Schlüssel oder Karten eingelesen werden • ist im System ein FPM 611-... eingebaut, reduziert sich dieser Wert um die Anzahl der hier eingelesenen Finger • Betriebsspannung 12 V AC aus TR 602-... • Stromaufnahme max. 120 mA • Kontaktbelastung 24 V/1 A • Umgebungstemperatur -20 °C bis +55 °C



ELM 611-0...

weiß
silber metallic
weiß hochglanz
schwarz hochglanz
bernstein glimmer
dunkelgrau glimmer

			p. Stk.	
ELM 611-01 W	1	801931	381,00	4596
ELM 611-01 SM	1	801929	381,00	4596
ELM 611-01 WH	1	834054	471,00	4596
ELM 611-01 SH	1	834055	471,00	4596
ELM 611-01 BG	1	834056	420,00	4596
ELM 611-01 DG	1	834057	420,00	4596

Electronic-Key

• elektronischer Schlüssel für das ELM 611-0, vollständig gekapselt, ohne Batterie • Leseabstand 25 mm • Farbe: signalgelb (RAL 1003) • Verpackungseinheit 3/10 Stück



EK 601-0 10STUECK

Abmessungen: 57 x 25,2 x 9,5 mm

			p. Stk.	
EK 601-0 10STUECK	10	396351	248,00	4596

Electronic-Key-Card

• elektronische Karte für das ELM 611-0 • vollständig gekapselt, ohne Batterie • Leseabstand 80 mm • Verpackungseinheit 3/10 Stück



EKC 601-0 10STCK

Abmessungen: 85 x 54 x 1 mm

			p. Stk.	
EKC 601-0 10STCK	10	396352	228,00	4596

Eingangs-Controller-Erweiterung

• im Schalttafelgehäuse • erweitert den EC 602-... um 6 Arbeitskontakte • dadurch können max. 8 Steuerfunktionen über ein COM 611-... bzw. ein ELM 611-0 ausgeführt werden • Versorgung über den EC 602-... • Kontaktbelastung 24 V/2 A • Stromaufnahme EC und ECE zusammen max. 400 mA • Schutzart: IP 20 • Umgebungstemperatur 0 °C bis +40 °C • 3-Raster-Schalttafel-einbaueinheit



ECE 602-0

Abmessungen: 53,5 x 89 x 60 mm

			p. Stk.	
ECE 602-0	1	396350	104,00	4596

Briefkastenmodule

Einwurfklappe bzw. Einwurfklappe und Entnahmetür aus Aluminium- Strangpressprofil, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert, verwindungsstabil. Entnahmesicherung nach DIN EN 13724. Verdeckt liegende Scharniere aus Kunststoff. Thermische Trennung durch Kunststoffteile. • Namensschild unter der Einwurfklappe • Namensschildgröße 16 x 85 mm

Briefklappen-Modul

Die Durchwurfsöffnung kann in der Höhe dreifach verstellt werden, von 30,5 mm auf 20 mm, und falls nötig kann sie auch ganz geschlossen werden (z. B. in der Urlaubszeit). Einwurfklappe selbstschließend, verwindungsstabil, geräuscharme Bedienung durch Dichtungslippe. Nur in Verbindung mit BKV 611-... oder mit bauseitigem Briefablagefach.

Abmessungen: 299 x 99 x 6 mm

BE 611-3/1-0 W

weiß
silber metallic
weiß hochglanz
schwarz hochglanz
bernstein glimmer
dunkelgrau glimmer

			p. Stk.	
BE 611-3/1-0 W	1	396314	117,00	4596
BE 611-3/1-0 SM	1	396312	117,00	4596
BE 611-3/1-0 WH	1	833693	145,00	4596
BE 611-3/1-0 SH	1	833695	145,00	4596
BE 611-3/1-0 BG	1	833697	129,00	4596
BE 611-3/1-0 DG	1	833699	129,00	4596

Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.


€*

SKZ

Siedle-Vario, Systemkomponenten/Funktionsmodule

Bewegungsmelder-Modul

- mit Infrarot-Detektor und Dämmerungsschalter • Erfassungswinkel/weite 180°/12m, Erkennungsbereich und Erfassungsweite verkürzbar
- 3 unabhängige Schaltausgänge:
- Schaltleistungen aller Ausgänge 24 V/2 A, potentialfrei • einstellbare Schaltzeit für Ausgänge 2 und 3 stufenlos von ca. 5 sec. bis 15 min
- Ansprechschwelle für Dämmerungsschalter von ca. 5-300 Lux einstellbar, eigenlichtsicher • Betriebsspannung 12V AC • Betriebsstrom ca. 120 mA • Temperaturbereich -20 °C bis +55 °C • Abmessungen: 99 x 99 x 25 mm



BMM 611-0 W


				p. Stk.
weiß	BMM 611-0 W	1	396330	228,00 4596
silber metallic	BMM 611-0 SM	1	396328	228,00 4596
weiß hochglanz	BMM 611-0 WH	1	834108	282,00 4596
schwarz hochglanz	BMM 611-0 SH	1	834109	282,00 4596
bernstein glimmer	BMM 611-0 BG	1	834110	251,00 4596
dunkelgrau glimmer	BMM 611-0 DG	1	834111	251,00 4596

Blindmodul

- zur Abdeckung von Leerfeldern oder Platzhaltern für den späteren Ausbau

				p. Stk.
weiß	BM 611-0 W	1	396326	29,00 4595
silber metallic	BM 611-0 SM	1	396324	29,00 4595
weiß hochglanz	BM 611-0 WH	1	834112	36,00 4595
schwarz hochglanz	BM 611-0 SH	1	834113	36,00 4595
bernstein glimmer	BM 611-0 BG	1	833984	32,00 4595
dunkelgrau glimmer	BM 611-0 DG	1	833661	32,00 4595

BM 611-0 W



Informations-Modul

Informations-Modul

- mit Kassette und Beschriftungsfeld (91 x 84 mm) • für Hausnummer, Piktogramme, Geschäftszeiten etc. • hintergrundbeleuchtet mit LED 12 V AC 25 mA • Abmessungen: 99 x 99 mm

				p. Stk.
weiß	IM 612-0 W	1	768457	80,00 4595
silber metallic	IM 612-0 SM	1	768455	80,00 4595
weiß hochglanz	IM 612-0 WH	1	833968	99,00 4595
schwarz hochglanz	IM 612-0 SH	1	833969	99,00 4595
bernstein glimmer	IM 612-0 BG	1	833970	88,00 4595
dunkelgrau glimmer	IM 612-0 DG	1	833971	88,00 4595

Beleuchtung Siedle-Vario

Die LED-Lichtmodule bieten eine sehr elegante Möglichkeit, die Weg- oder Eingangsbeleuchtung in die Türkommunikation zu integrieren.

LED-Spot

- mit energiesparender LED als Leuchtmittel • Betriebsspannung: 12 V AC oder 20-32 V DC • Betriebsstrom: max. 500 mA oder max. 150 mA • Schutzart: IP 54 • Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C • Abmessungen (B x H x T): 99 x 99 x 36 mm



LEDS 600-0 W

				p. Stk.
weiß	LEDS 600-0 W	1	833159	199,00 4598
silber metallic	LEDS 600-0 SM	1	833158	199,00 4598
weiß hochglanz	LEDS 600-0 WH	1	834626	246,00 4598
schwarz hochglanz	LEDS 600-0 SH	1	834627	246,00 4598
bernstein glimmer	LEDS 600-0 BG	1	834628	219,00 4598
dunkelgrau glimmer	LEDS 600-0 DG	1	834629	219,00 4598

LED-Lichtmodul

- mit 4 energiesparenden LEDs • Betriebsspannung: 20-32 V DC • Betriebsstrom: max. 150 mA • Schutzart: IP 54
- Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C • Abmessungen (BxHxT): 99 x 99 x 9 mm




LEDM 600-0

				p. Stk.
LED-Lichtmodul	LEDM 600-0	1	833157	125,00 4598

LED-Flächenleuchte

- mit energiesparenden LEDs • Betriebsspannung: 20-32 V DC • Betriebsstrom: max. 260 mA • Schutzart: IP 54
- Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C • Abmessungen (BxHxT): 299 x 99 x 50 mm



LEDF 600-3/1-0 W

				p. Stk.
weiß	LEDF 600-3/1-0 W	1	834488	500,00 4598
silber metallic	LEDF 600-3/1-0 SM	1	834507	500,00 4598
weiß hochglanz	LEDF 600-3/1-0 WH	1	834530	618,00 4598
schwarz hochglanz	LEDF 600-3/1-0 SH	1	834549	618,00 4598
bernstein glimmer	LEDF 600-3/1-0 BG	1	834568	550,00 4598
dunkelgrau glimmer	LEDF 600-3/1-0 DG	1	834587	550,00 4598


Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€*

SKZ



NS 711-01

Nebensignalgerät

• in AP-Flachbauweise mit Lautsprecher, von außen einstellbarer Lautstärkeregelung • anschließbar an HTS/HTC 811-... • es ist keine Parallelschaltung eines zweiten NS oder Telefons möglich • Rufstrom max. 190 mA • Ruflautstärke von außen stufenlos regelbar bis max. 86 dB (A) • Abmessungen: 107 x 107 x 25 mm

weiß	NS 711-01	1	581207	p. Stk. 107,00	4595
------	-----------	---	--------	-------------------	------



HTC 811-0...


Haus-Telefon Comfort

für die Tür- bzw. Tür- und Interntelefonie (mit GC 612-...), mit den Türlautsprechern TLM 612-..., STL 612-..., CL A xx N bzw. TLE 061-... aus antistatischem Kunststoff. Türöffner- und Lichttaste integriert

Leistungsmerkmale wie HTS 811-... aber zusätzlich: • interner Sprechbetrieb mit max. 6 Systemtelefonen über GC 612-... • 3-Klang-Gong mit Anschluss G • Ruflautstärke von außen zugänglich • 2 LED zur Anzeige • 6 integrierte Funktionstasten • 2 Tasten als potentialfreie Tasten verwendbar • Ruflautstärke bis max. 83 dB(A) • mit entsprechendem Zubehör Tisch ZTC 811-... als Tischgerät einsetzbar • Abmessungen (BxHxT): 105 x 200 x 45 mm

weiß	HTC 811-0 W	1	768664	p. Stk. 132,00	4595
edelstahl	HTC 811-01 E	1	833964	182,00	4595
aluminium	HTC 811-0 A	1	768653	182,00	4595

Weitere Farben finden Sie im Siedle Bestellkatalog!



ZTC 800-0

Zubehör-Tisch

• für die Telefone BTC 850-0 und HTC 811-0 • zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät (mit Anschluss-Kabel und -Stecker transluzent) • Konsole, 2 Gummifüße, 2 Anschlusskabel 8-polig 3 m lang jeweils mit 8-poligem Westernstecker ohne Anschlussdose

Tisch-Umrüstung Comfort	ZTC 800-0	1	768700	p. Stk. 54,00	4595
-------------------------	-----------	---	--------	------------------	------



NG 602-01

Netzgleichrichter

• im Schalttafelgehäuse für die Tür- und Interntelefonie, sowie zur Versorgung von Zusatzkomponenten • inkl. Funktions-LEDs • das NG ist sekundärseitig thermisch abgesichert • Primär: 230 V AC, 50/60 Hz, +6%-10%, Sekundär: 12 V AC - 1,6 A und 23,3 V DC - 0,3 A geregelt • Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C • Schutzart IP 20 • Abmessungen (BxHxT): 107 x 89 x 60 mm

Netzgleichrichter	NG 602-01	1	670576	p. Stk. 146,00	4595
-------------------	-----------	---	--------	-------------------	------



TR 603-0

Transformator

• im Schalttafelgehäuse zur Versorgung von Verbrauchern mit 12 V AC • sekundärseitig kurzschlussfest

Technische Daten:

• T 40 E • primär: 230 V AC +/-10%, 50-60 Hz max. 22 VA • sekundär: 12 V AC, max. 1,3 A • Schutzart: IP 30 • Abmessungen (BxHxT): 53,5 x 89 x 60 mm

Trafo	TR 603-0	1	768633	p. Stk. 55,00	4595
-------	----------	---	--------	------------------	------



CTÖ 602-0

Controller-Türöffner

• im Gehäuse zur Ansteuerung eines Türöffners, der aus Sicherheitsgründen nicht direkt am Türlautsprecher angeschlossen werden soll • Türöffnerzeit fest 3 Sek. • Spannungsversorgung 12 V AC • Stromaufnahme max. 70 mA • max. Kontaktbelastung 24 V, 2 A • Abmessungen: 53,5 x 89 x 60 mm

Controller Türöffner	CTOE 602-0	1	294540	p. Stk. 115,00	4595
----------------------	------------	---	--------	-------------------	------



NSC 602-0

Nebensignal-Controller

• für Türöffner • zum Anschluss eines Nebensignalgerätes mit eigener Stromversorgung an HTS/HTC 811-... • mit 6 Schraubklemmen, 3 zum Anschluss an die Stammschaltung, 3 Klemmen als potentialfreier Arbeitskontakt • passend in 55er Schalterdose • Schutzart: IP 20 • Abmessungen: 51Ø x 23 mm

Nebensignal-Controller	NSC 602-0	1	294615	p. Stk. 75,00	4595
------------------------	-----------	---	--------	------------------	------



SFC 602-0

Schalt-/Fernsteuer-Controller

• im 3-Raster-Schalttafelgehäuse zur Ausführung von max. 4 zentralen oder 4 lokalen Schalt-/Steuerfunktionen • die Ansteuerung erfolgt vom HTC/HTCV/HTS/HTSV 811-... • Anschlussmöglichkeit an ETC 602-..., GC 612-..., TLE 061-... und TLM 612-... • Spannungsversorgung 12 V AC • Stromaufnahme max. 250 mA max • Kontaktbelastungen 24 V, 2 A DC/AC • Abmessungen: 53,5 x 89 x 60 mm

Schalt-/Fernsteuer-Controller	SFC 602-0	1	294621	p. Stk. 230,00	4595
-------------------------------	-----------	---	--------	-------------------	------

Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€*

SKZ



TR 603-0

Transformator

- im Schalttafelgehäuse zur Versorgung von Verbrauchern mit 12 V AC • sekundärseitig kurzschlussfest

Technische Daten:

- T 40 E • primär: 230 V AC +/-10%, 50-60 Hz max. 22 VA • sekundär: 12 V AC, max. 1,3 A • Schutzart: IP 30
- Abmessungen (BxHxT): 53,5 x 89 x 60 mm

Trafo

TR 603-0

1 768633

p. Stk.

55,00 4595

Siedle-In-Home-Bus: Video, Verteiler/Weichen

Bus-Video-Verteiler-Symmetrisch

- zum Aufbau einer Baumstruktur bzw. bei mehreren Steigleitungen • geeignet zum Einbau in 55er Dose • Adern am Ein- bzw. Ausgang vertauschbar • Dämpfung je Durchgang 3,5 dB • Temperaturbereich 0 °C bis +40 °C • Schutzart: IP 20

Abmessungen: 51Ø x 23 mm

BVVS 650-0

1 581228

p. Stk.

44,00 4598



BVVS 650-0

Bus-Video-Verteiler-Unsymmetrisch

- zum Aus-/Einkoppeln von jeweils einem Bus-Video-Empfänger BVE 650-... oder Bus-Video-Sender BVS/BVSM 650-... • geeignet zum Einbau in 55er Dose • Adern am Ein- bzw. Ausgang vertauschbar • Durchgangsdämpfung 1 dB • Abzweigdämpfung 12 dB
- Temperaturbereich 0 °C bis +40 °C • Schutzart: IP 20

Abmessungen: 51Ø x 23 mm

BVVU 650-0

1 581229

p. Stk.

44,00 4598



BVVU 650-0

Bus-Audio-Auskopplung

- zum Anschluss reiner Audio-Komponenten an den 2-Draht-Bus, z.B. BTS, BTC, BTLM, BTLE ohne Video, BNS, BSM, BIM etc.
- geeignet zum Einbau in 55er Dose • Adern am Ein- bzw. Ausgang vertauschbar • Durchgangsdämpfung < 0,5 dB
- Temperaturbereich 0 °C bis +40 °C • Schutzart: IP 20

Abmessungen: 51Ø x 23 mm

BAA 650-0

1 582901

p. Stk.

25,00 4598



BAA 650-0

Siedle 1+n Technik Audio, Türlautsprecher und Tasten-Module

Türlautsprecher-Modul

- für das adernsparende 1+n-System • frontseitige Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat • tropenfester Lautsprecher
- langlebiges Elektret-Mikrofon mit Lautstärkereger für Lautsprecher • mit integrierter automatischer Synchronisation bei mehreren Türlautsprechern sowie potentialfreien Arbeitskontakten für Türöffner und Licht • Ansteuerung erfolgt direkt vom Systemtelefon über die adernsparende Stamminstallation • integrierte Videosteuerung sowie Anschlussmöglichkeit von SFC 602-... und CTÖ 602-... • akustische Rückmeldung beim Drücken einer Ruftaste am TM 612-1...4 • Kontaktbelastung Li, Tö 24 V/1A, AC/DC • Umgebungstemperatur -20 °C bis +55 °C • Lieferung aller Module mit Kombi-Klemme zur komfortablen Vorinstallation • Abmessungen (BxHxT): 99 x 99 x 9 mm

p. Stk.

weiß

TLM 612-02 W

1 809850

150,00 4595

silber metallic

TLM 612-02 SM

1 809848

150,00 4595

weiß hochglanz

TLM 612-02 WH

1 833765

186,00 4595

schwarz hochglanz

TLM 612-02 SH

1 833768

186,00 4595

bernstein glimmer

TLM 612-02 BG

1 833771

165,00 4595

dunkelgrau glimmer

TLM 612-02 DG

1 833774

165,00 4595



Türlautsprecher-Modul

Einbau-Türlautsprecher

- für die adernsparende 1+n-Technik mit HTS/HTC 811-0 • für bauseits gestellte Sprechfächer, Türkonstruktion, Briefkastenanlagen usw. • mit potentialfreien Arbeitskontakten für Türöffner und Licht • Lautstärkereger für Lautsprecher • Kunststoffgehäuse: 100 x 60 x 31 mm mit Laschen: 124 x 60 x 31 mm

Einbau - Türlautsprecher

TLE 061-0

1 294612

p. Stk.

112,00 4595



TLE 061-0

Zubehör-Dioden

- muss bei dem adernsparenden System in Verbindung mit dem TLE 061-0 für bauseitige Klingeltabelleaus eingesetzt werden • je angefangener 10 Ruftasten ist eine Zubehör-Diode ZD 061-10 notwendig • Abmessungen: 35 x 70 x 20 mm

Zubehör-Dioden

ZD 061-10

1 294614

p. Stk.

30,00 4595



ZD 061-10

Zubehör - Jalousie

- aus hochwertigem Polycarbonat als Einsprache und Schutz für den TLE 051-01/BTLE 050-01 und TLE 061-0 • Montage der Jalousie durch Schraubbefestigung von hinten • hierzu ist ein Durchbruch in der Frontplatte, Profil und dgl. von 71 x 50 mm erforderlich
- Abmessung: 75 x 60 x 8/11 mm

Jalousie

ZJ 051-0

1 145646

p. Stk.

10,00 4595



ZJ 051-0

Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€*

SKZ

Programmierinterface

• das Programmierinterface PRI 602-... USB im Schalttafelgehäuse verbindet einen Windows-PC über die USB-Schnittstelle mit dem Siedle-In-Home-Bus • Anschluss an den Netzgeräten BNG 650-... und BVNG 650-... • die Bus-Programmier-Software BPS 650-... ist im Lieferumfang enthalten • Versorgung 12 V AC über Schraubklemmen oder über Westernbuchse aus dem In-Home-Bus • Schnittstelle zum In-Home-Bus über 8-polige Westernbuchse oder über Schraubklemmen • Abmessungen (BxHxT): 53,5 x 89 x 60 mm

Programmierinterface

PRI 602-01 USB

1 822453

p. Stk.

164,00 4598

Siedle-In-Home-Bus: Video, Kameras und Zubehör

Bus-Kamera-Modul Farbe

• für den Siedle-In-Home-Bus: Video • für den Einbau in Siedle-Vario 611-... -Gehäuse • integrierte Heizung mit Thermostat, Infrarot Beleuchtung und Steuerelektronik • Farbsystem PAL • Bildaufnehmer CCD-Sensor 1/3" 752 x 582 Bildpunkte (horizontal/vertikal) • Objektiv 2,9 mm • Blickwinkel vertikal ca. 60°, horizontal 80° • zusätzlicher mechanischer Verstellbereich um 30° horizontal und vertikal • Auflösung horizontal 450 TV-Linien • integrierte Infrarotbeleuchtung • 2-stufige Heizung 12 V AC max. 100 mA • Temperaturbereich -20 °C bis + 40 °C • Versorgung über In-Home-Bus • Abmessungen (BxH): 99 x 99, Aufbauhöhe: 32 mm



Kamera-Modul Farbe

weiß

silber metallisch

weiß hochglanz

schwarz hochglanz

bernstein glimmer

dunkelgrau glimmer

BCMC 650-0 W

BCMC 650-0 SM

BCMC 650-0 WH

BCMC 650-0 SH

BCMC 650-0 BG

BCMC 650-0 DG

1 768710

1 768708

1 833707

1 833708

1 833709

1 833710

p. Stk.

1025,00 4598

1025,00 4598

1125,00 4598

1125,00 4598

1075,00 4598

1075,00 4598

Siedle-In-Home-Bus: Video, Bus-Telefone und Zubehör

Bus-Telefon Standard mit Farbmonitor 2,5"

für die Türtelefonie mit den Bus-Türlautsprechern BTLM 650-..., SBTLM 650-..., CL V xx B, CSV 850-... bzw. BTLE 050-..., aus hochwertigem antistatischem Kunststoff

Funktionen: Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht und Etagenruf

Leistungsmerkmale: • eingebauter TFT-Farbmonitor 2,5" (6,25 cm) • Rufabschaltung mit Statusanzeige, die bei anstehendem Ruf blinkt • Parallelschaltung von max. 8 BTSV 850-0 (zusätzliche Installation/Versorgung erforderlich) • Rufautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A) • Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-Adern • Tür-/Videoaufschaltung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf möglich • mit dem Zubehör-Tisch ZTSV 850-... als Tischgerät einsetzbar • Abmessungen (BxHxT): 90 x 261 x 45 mm

plug + play

weiß

edelstahl

aluminium

BTSV 850-0 W

BTSV 850-01 E

BTSV 850-0 A

1 768406

1 834048

1 767488

p. Stk.

532,00 4598

614,00 4598

614,00 4598

Weitere Farben finden Sie im Siedle Bestellkatalog!

BTSV 850-0 W

Bus-Freisprech-Telefon Standard mit Farbmonitor 2,5"

mit 2,5" Farbmonitor für den Siedle-In-Home-Bus, aus hochwertigem antistatischem Kunststoff

Funktionen: Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht und Etagenruf • Türöffner-, Licht-, Rufabschalt- und Sprach-/Steuertaste

Leistungsmerkmale: • TFT-Display (6,3 cm) • Licht-, Monitor- und Rufabschalttaste frei konfigurierbar und doppelt belegbar • Rufunter-scheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf • Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar • Rufautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A) • Türöffner/ Licht jederzeit • Stromaufnahme max. 300 mA • Abmessungen (BxHxT): 90 x 261 x 27 mm

weiß

edelstahl

aluminium

BFSV 850-0 W

BFSV 850-01 E

BFSV 850-0 A

1 801922

1 833889

1 802003

p. Stk.

623,00 4598

705,00 4598

702,00 4598

Weitere Farben finden Sie im Siedle Bestellkatalog!

BFSV 850-0 W

Zubehör-Tisch

• für das Bus-Telefon mit Farbmonitor BTSV 850-0 und BFSV 850-0 • zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät (mit Anschluss-Kabel und -Stecker transluzent) • rutschfeste Konsole • Anschlusskabel 8-polig 3 m mit 8-poligem Westernstecker ohne Anschlussdose

Umrüstung von Wand- in Tischgerät

ZTSV 850-0

1 768704

p. Stk.

63,00 4598

ZTSV 850-0


Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€

SKZ




BTM 650-03 W

Bus-Tasten-Module 3fach

- mit Namensschildtasche, 3 Namensschildern und 3 separaten Ruftasten mit Glockensymbol • Namensschildtaschengröße 65 x 28 mm
- Ruftaste rechteckig 24 x 32 mm • LED-Beleuchtung 12 V AC 25 mA • Abmessungen: 99 x 99 mm

			p. Stk.	
weiß	BTM 650-03 W	1	768517	93,00 4595
silber metallic	BTM 650-03 SM	1	768442	93,00 4595
weiß hochglanz	BTM 650-03 WH	1	833713	115,00 4595
schwarz hochglanz	BTM 650-03 SH	1	833896	115,00 4595
bernstein glimmer	BTM 650-03 BG	1	833900	103,00 4595
dunkelgrau glimmer	BTM 650-03 DG	1	833904	103,00 4595



BTM 650-04 W

Bus-Tasten-Module 4fach

- mit Namensschildtasche, 4 Namensschildern und 4 separaten Ruftasten mit Glockensymbol • Namensschildtaschengröße 65 x 19,5 mm
- Ruftaste quadratisch 24 x 24 mm • LED-Beleuchtung 12 V AC 25 mA • Abmessungen: 99 x 99 mm

			p. Stk.	
weiß	BTM 650-04 W	1	768521	102,00 4595
silber metallic	BTM 650-04 SM	1	768519	102,00 4595
weiß hochglanz	BTM 650-04 WH	1	833714	126,00 4595
schwarz hochglanz	BTM 650-04 SH	1	833897	126,00 4595
bernstein glimmer	BTM 650-04 BG	1	833901	113,00 4595
dunkelgrau glimmer	BTM 650-04 DG	1	833905	113,00 4595

Siedle-In-Home-Bus: Audio, Bus-Telefone und Zubehör plug+play

Bus-Telefon Standard


- für den Siedle-In-Home-Bus • aus hochwertigem antistatischem Kunststoff • mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Tür öffnen, Licht und Etagenruf • Rufabschaltung mit Statusanzeige, die bei anstehendem Ruf blinkt • Türöffner-Taste • Ruf lautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A) • Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-Adern • mit dem Zubehör-Tisch ZTS 800-... als Tischgerät einsetzbar
- Abmessungen: 90 x 200 x 45 mm

			p. Stk.	
weiß	BTS 850-0 W	1	766404	56,00 4595
aluminium	BTS 850-0 A	1	768522	106,00 4595

Weitere Farben finden Sie im Siedle Bestellkatalog!



BTS 850-0 W



BFS 850-0 W

Bus-Freisprech-Telefon Standard

- für den Siedle-In-Home-Bus • Türöffner-, Licht-, Rufabschalt- und Sprach-/Steuertaste • Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung
- Rufabschaltung mit Statusanzeige, die bei anstehendem Ruf blinkt • Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar • Ruf lautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A) • Gehäuse aus hochwertigem antistatischem Kunststoff • Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung
- Abmessungen (BxHxT): 90 x 163 x 27 mm

			p. Stk.	
plug + play	BFS 850-0 W	1	801824	79,00 4595
weiß	BFS 850-0 A	1	801989	126,00 4595

Weitere Farben finden Sie im Siedle Bestellkatalog!

Zubehör-Tisch

- für die Telefone BTS 850-0, BFS 850-0, BFC 850-... und HTS 811-0 • zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät (mit Anschluss-Kabel und -Stecker transluzent) • Konsole, 2 Gummifüße, Anschlusskabel 8-polig 3 m lang mit 8-poligem Westernstecker ohne Anschlussdose

			p. Stk.	
Tisch-Umrüstung Standard	ZTS 800-01	1	802613	37,00 4595

Zubehör - Anschalt-Relais-Freisprechen

- für den Einbau in das Bus-Freisprech-Telefon Standard BFS 850-... • mit potentialfreiem Kontakt für Nebensignalgerät oder Videoansteuerung • Versorgung über Siedle-In-Home-Bus • Kontakt max. 15 V AC/30 V DC, 1 A • Schaltzeit 0,4 Sek. - 19 Min.

			p. Stk.	
Anschalt Relais	ZARF 850-0	1	809183	35,00 4597


Bus-Telefon Comfort

für den Siedle-In-Home-Bus, aus hochwertigem antistatischem Kunststoff

Funktionen: Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-Steuernfunktionen und interne Kommunikation

- Leistungsmerkmale: • Rufabschaltung mit Statusanzeige, die bei anstehendem Ruf blinkt • Ruf lautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A) • Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-Adern • 8 integrierte Funktionstasten, 7 frei programmierbar und doppelt belegbar
- Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar • Zubehör-Parallelschaltung ZPS 850-..., für max. 4 weitere Bus-Telefone, nachrüstbar
- Zubehör-Anschaltrelais ZAR 850-... nachrüstbar z.B. zur Anschaltung eines zusätzlichen Signalgerätes
- mit Zubehör Tisch ZTC 800-... als Tischgerät einsetzbar • Abmessungen (BxHxT): 105 x 200 x 45 mm

			p. Stk.	
plug + play	BTC 850-0 W	1	768533	142,00 4595
weiß	BTC 850-01 E	1	834039	192,00 4595
edelstahl	BTC 850-0 A	1	768715	192,00 4595



Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€

SKZ



SET VL 850-1 SMA

Set Vario Licht VL...


• für 1-Familienhaus • Unterputzmontage • Bus-Telefon Standard BTS 850-... A, Bus-Netzgerät BNG 650-... und LNG 600-... • Türstation Silber-Metallic lackiert, Bus-Telefon Standard mit Alu-Front • Funktionen: Rufen, Sprechen, Tür öffnen und zusätzliche Beleuchtung über LEDS 600-... SM

mit Bus-Telefon

SET VL 850-1 SMA

1 834754

p. Stk.
957,00 4596



SET VLF850-1 SMA

Set Vario Licht VLF...


• für 1-Familienhaus • Unterputzmontage • Bus-Freisprechtelefon Standard BFS 850-... A, Bus-Netzgerät BNG 650-... und LNG 600-... • Türstation Silber-Metallic lackiert, Bus-Freisprechtelefon Standard mit Alu-Front • Funktionen: Rufen, Sprechen, Tür öffnen und zusätzliche Beleuchtung über LEDS 600-... SM

mit Bus-Freisprechtelefon

SET VLF850-1 SMA

1 834744

p. Stk.
980,00 4595



SET VLV850-1 SMA

Set Vario Licht/Video VLV...


• für 1-Familienhaus • Unterputzmontage • Bus-Telefon Comfort mit Farbmonitor 3,5" BTCV 850-... A, Bus-Netzgeräte BVNG 650-..., TR 603-..., NG 602-... und LNG 600-... • Türstation Silber-Metallic lackiert, BTCV 850-... mit Alu-Front • Funktionen: Rufen, Sprechen, Sehen (mit Bildspeicher), Tür öffnen und zusätzliche Beleuchtung über LEDS 600-... SM

mit Bus-Telefon Comfort mit Farbmonitor

SET VLV850-1 SMA

1 834755

p. Stk.
3674,00 4597



SET VLVF850-1SMA

Set Vario Licht/Video VLVF...

• für 1-Familienhaus • bestehend aus: Türstation Vario für Unterputzmontage, Bus-Freisprechtelefon Comfort Intercom mit Farbmonitor 3,5" BFCV 850-..., Bus-Netzgeräte BVNG 650-..., TR 603-..., NG 602-... und LNG 600-... • Türstation in Silber-Metallic, BFCV 850-... mit Alu-Front • Funktionen: Rufen, Sprechen, Sehen (mit Bildspeicher), Tür öffnen und zusätzliche Beleuchtung über LEDS 600-... SM


mit Bus-Freisprechtelefon Comfort Intercom mit Farbmonitor

SET VLVF850-1SMA

1 833787

p. Stk.
3774,00 4597

Vario-Sets Briefkästen



SET VBKU850-1SMA

Set Vario Briefkasten VBKU...


• für 1-Familienhaus • Unterputz • mit Briefkasten, Bus-Telefon Standard BTS 850-... A und Bus-Netzgerät BNG 650-... • Türstation in Silber-Metallic, Bus-Telefon Standard mit Alu-Front • Funktionen: Rufen, Sprechen, Informieren, Post empfangen und Tür öffnen

mit Bus-Telefon

SET VBKU850-1SMA

1 833786

p. Stk.
1549,00 4595



SET VBKUF850-1SMA

Set Vario Briefkasten VBKUF...

• für 1-Familienhaus • Unterputz • mit Briefkasten, Bus-Freisprechtelefon Standard BFS 850-... A und Bus-Netzgerät BNG 650-... • Türstation in Silber-Metallic, Bus-Telefon Standard mit Alu-Front • Funktionen: Rufen, Sprechen, Informieren, Post empfangen und Tür öffnen

mit Bus-Freisprechtelefon

SET VBKUF850-1SMA

1 833782

p. Stk.
1572,00 4595

Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€*

SKZ

Vario-Sets Sicherheit

Set Vario VSF...


• Unterputzmontage • Bus-Telefon Standard BTS 850-... A, Bus-Netzgerät BNG 650-... und TR 602-... • Türstation Silber-Metallic lackiert, Bus-Telefon Standard mit Alu-Front • Funktionen: Rufen, Sprechen und Tür öffnen zusätzlich über FPM 611-... SM

für 1-Familienhaus

SET VSF850-1 SM/A

1 834752 1608,00 4596

p. Stk.



SET VSF850-1 SM/A

Set Vario VSFF...


• Unterputzmontage • Bus-Freisprechtelefon Standard BFS 850-... A, Bus-Netzgerät BNG 650-... und TR 602-... • Türstation Silber-Metallic lackiert, Bus-Freisprechtelefon Standard mit Alu-Front • Funktionen: Rufen, Sprechen und Tür öffnen zusätzlich über FPM 611-... SM

für 1-Familienhaus

SET VSFF850-1SM/A

1 834753 1631,00 4596

p. Stk.



SET VSFF850-1SM/A

Set Vario VSE...


• Unterputzmontage • Bus-Telefon Standard BTS 850-... A, Bus-Netzgerät BNG 650-... und TR 602-... • Türstation Silber-Metallic lackiert, Bus-Telefon Standard mit Alu-Front • Funktionen: Rufen, Sprechen und Tür öffnen zusätzlich über ELM 611-... SM (inkl. 3 EK 601-...)

für 1-Familienhaus

SET VSE850-1 SM/A

1 834750 1231,00 4595

p. Stk.



SET VSE850-1 SM/A

Set Vario VSEF...


• Unterputzmontage • Bus-Freisprechtelefon Standard BFS 850-... A, Bus-Netzgerät BNG 650-... und TR 602-... • Türstation Silber-Metallic lackiert, Bus-Freisprechtelefon Standard mit Alu-Front • Funktionen: Rufen, Sprechen und Tür öffnen zusätzlich über ELM 611-... SM (inkl. 3 EK 601-...)

für 1-Familienhaus

SET VSEF850-1SM/A

1 834751 1254,00 4595

p. Stk.



SET VSEF850-1SM/A

Set Vario VSC...


• Unterputzmontage • Bus-Telefon Standard BTS 850-... A, Bus-Netzgerät BNG 650-..., TR 602-... und Eingangs-Controller EC 602-... • Türstation Silber-Metallic lackiert, Bus-Telefon Standard mit Alu-Front • Funktionen: Rufen, Sprechen und Tür öffnen zusätzlich über COM 611-... SM

für 1-Familienhaus

SET VSC850-1 SM/A

1 834748 1232,00 4595

p. Stk.



SET VSC850-1 SM/A

Set Vario VSCF...


• Unterputzmontage • Bus-Freisprechtelefon Standard BFS 850-... A und Bus-Netzgerät BNG 650-..., TR 602-... und Eingangs-Controller EC 602-... • Türstation Silber-Metallic lackiert, Bus-Freisprechtelefon mit Alu-Front • Funktionen: Rufen, Sprechen und Tür öffnen zusätzlich über COM 611-... SM

für 1-Familienhaus

SET VSCF850-1SM/A

1 834749 1255,00 4595

p. Stk.



SET VSCF850-1SM/A

Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€*

SKZ

Compact-Select Audio/Video

Compact-Select Audio

• Türstation für den Siedle-In-Home-Bus • aus hochwertigem Kunststoff mit Aluminiumfront • zur Aufputz-Montage • Türlautsprecher, integrierte Lichttaste, Ruftaste(n) mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig aus- wechselbar • Schutzart: IP 54 • Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C • Abmessungen: 100 x 340 x 38 mm

				p. Stk.
1 Ruftaste	CSA 850-1	1	833735	130,00 4599
2 Ruftasten	CSA 850-2	1	833736	150,00 4599
4 Ruftasten	CSA 850-4	1	833881	170,00 4599

Compact-Select Video

• Türstation für den Siedle-In-Home-Bus • aus hochwertigem Kunststoff mit Aluminiumfront • zur Aufputz-Montage • Türlautsprecher, integrierte Lichttaste, Ruftaste(n) mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar • Farb-CCD-Kamera: Farbsystem PAL, Bildaufnehmer CCD-Sensor 1/3" 752 x 582 Bildpunkte (horizontal/vertikal), Objektiv 3,7 mm, automatische Tag-/Nachtschaltung, Blickwinkel horizontal ca. 60°, vertikal ca. 50°, zusätzlicher mechanischer Verstellbereich um ca. 30° horizontal und vertikal, Auflösung horizontal 450 Linien, integrierte Infrarotbeleuchtung, 2-stufige Heizung 12 V AC max. 100 mA • Schutzart: IP 54, IK 8 • Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C • Abmessungen: 100 x 340 x 38 mm • Einbauhöhe: ca. 1,50 m


				p. Stk.
1 Ruftaste	CSV 850-1	1	833917	180,00 4599
2 Ruftasten	CSV 850-2	1	833918	190,00 4599
4 Ruftasten	CSV 850-4	1	833919	200,00 4599

Compact-Sets

Compact-Sets CA...

• Transformator als Schalttafelgerät und Haus-Telefon(e) Standard für Aufputz-Montage als Set komplett aufeinander abgestimmt • Grundfunktionen: Rufen, Sprechen und Tür öffnen • beleuchtetes Informationsfeld

				p. Stk.
für 1-Familienhaus	SET CA 812-1 BS/W	1	833229	263,00 4595
für 2-Familienhaus	SET CA 812-2 BS/W	1	833230	326,00 4595




SET CA 812-2 BS/W

Set Compact Video CV...

• Türstation mit eingebauter Farb-CCD-Kamera • Video-Netzgerät als Schalttafelgerät und Bus-Telefon(e) Standard mit Farbmonitor 2,5" für Aufputz-Montage • das Set ist funktional aufeinander abgestimmt • Grundfunktionen: Rufen, Sprechen, Sehen und Tür öffnen

				p. Stk.
für 1-Familienhaus	SET CV 850-1 BS/W	1	833281	1095,00 4598
für 2-Familienhaus	SET CV 850-2 BS/W	1	833282	1695,00 4598




SET CV 850-2 BS/W

Set Compact Video CVF...

• Türstation mit eingebauter Farb-CCD-Kamera • Video-Netzgerät als Schalttafelgerät und Bus-Freisprechetelefon(e) Standard mit Farbmonitor 2,5" für Aufputz-Montage • das Set ist funktional aufeinander abgestimmt • Grundfunktionen: Rufen, Sprechen, Sehen und Tür öffnen

				p. Stk.
für 1-Familienhaus	SET CVF 850-1BS/W	1	833283	1186,00 4598
für 2-Familienhaus	SET CVF 850-2BS/W	1	833284	1877,00 4598




SET CVF 850-1BS/W

Compact-Select-Sets

Set Compact-Select Audio CSA...

• bestehend aus: Türstation Compact-Select Audio CSA 850-1 A für Aufputz-Montage, Bus-Telefon Standard mit Aluminium-Front BTS 850-... A und Bus-Netzgerät BNG 650-... • Grundfunktionen: Rufen, Sprechen und Tür öffnen

				p. Stk.
für 1-Familienhaus	SET CSA 850-1 A	1	833233	653,00 4596



SET CSA 850-1 A

Ausführung

Type

VPE

Art.-Nr.

€

SKZ

Sprechanlagen-Set

Standard-Set / Anlage

Anlagen-Merkmale:


- Aluminium-Front mit Flächentaster • platzsparender Transformator • Parallelschaltung von Telefonen möglich

Funktion:

- gute Sprachqualität • Lautstärke für Türstation und Haustelefone stufenlos regelbar • elektronischer Rufton • Türöffnerfunktion (TÖ wird direkt an der Türstation angeschlossen) • Namensschildbeleuchtung

Installation:

- traditionelle 4+N-Technik • Türstation für Aufputz-Montage geeignet



SET 1129/501

Einfamilienhaus - 74323	SET 1129/501	1	766753	p. Stk. 124,40	1670
Zweifamilienhaus - 74324	SET 1129/502	1	766754	143,10	1670

2-Draht-Set / Audio

Sprechanlage für Einfamilienhaus	SET 1129/31	1	829304	p. Stk. 131,30	1669
• Haustelefon UTOPIA • TS SMILE					

Sprechanlage für Einfamilienhaus	SET 1129/41	1	829305	166,90	1669
• vandalismus geschützt • Haustelefon UTOPIA • TS SMILE - Alu-Druckguss					


Freisprechanlage für Einfamilienhaus	SET 1129/61	1	829306	207,90	1669
• vandalismus geschützt • Freisprechtelefon UTOPIA • TS SMILE					

Freisprechanlage für Einfamilienhaus	SET 1129/71	1	829307	261,50	1669
• vandalismus geschützt • Freisprechtelefon UTOPIA • TS SMILE - Alu-Druckguss					

Videoanlagen-Set

2-Draht-Anlage 2GO

- verpolungssichere 2-Draht-Bustechnik • bis zu 3 Türstationen ohne zusätzliche Umschaltgeräte anschließbar • auf 32 Teilnehmer erweiterbar • Internkommunikation mit bis zu 8 weiteren Monitoren des Systems möglich • Parallelschaltung von bis zu 4 Monitoren bzw. Haustelefonen • einfache Programmierung mittels Dip-Schaltern • bis zu 4 CCTV-Kameras mit Zubehör Video-Umschalter anschließbar • vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten



SET 1782/501

Einfamilienhaus	SET 1782/501	1	779531	p. Stk. 761,50	1669
Zweifamilienhaus	SET 1782/502	1	779532	984,90	1669

2-Draht-Set / Video

Video 2-Draht-Set sw, für Einfamilienhaus, Vandalismus geschützt	SET 952/21	1	829312	p. Stk. 617,00	1669
• 1 Telefon / Klingeltaster • VM ATLANTICO / TS SMILE					

Video 2-Draht-Set Farbe, für Einfamilienhaus, Vandalismus geschützt	SET 952/51	1	829313	794,10	1669
• 1 Monitor / Klingeltaster • VM ATLANTICO / TS SMILE					

Video 2-Draht-Set Farbe, für Einfamilienhaus, Vandalismus geschützt TS	SET 1782/515	1	829314	1369,90	1669
• Freisprechmonitor UTOPIA ws • TS SMILE in Alu-Druckguss					

Video 2-Draht-Set Farbe, für Einfamilienhaus, 2GO-Technik	SET 2GO PV01-1	1	829351	1369,00	1669
• Genya-TS • Freisprechmonitor FOLIO • UP-Kasten • Netzgerät					

Video 2-Draht-Set Farbe, für Zweifamilienhaus, 2GO-Technik	SET 2GO PV01-2	1	829352	2059,00	1669
• Genya-TS • Freisprechmonitor FOLIO • UP-Kasten • Netzgerät					

Video 2-Draht-Set Farbe, für Einfamilienhaus, 2GO-Technik	SET 2GO PV02-1	1	829353	1159,00	1669
• Genya-TS • Utopia-Monitor • vorinst.-Kons. • Netzgerät					

Video 2-Draht-Set Farbe, für Zweifamilienhaus, 2GO-Technik	SET 2GO PV02-2	1	829354	1729,00	1669
• Genya-TS • Utopia-Monitor • vorinst.-Kons. • Netzgerät					


Video 2-Draht-Set sw, für Einfamilienhaus, 2GO-Technik	SET 2GO PV03-1	1	829355	1029,00	1669
• Genya-TS • Atlantico VM sw • Vorinst.-Kons. • Netzgerät					

Video 2-Draht-Set sw, für Zweifamilienhaus, 2GO-Technik	SET 2GO PV03-2	1	829356	1439,00	1669
• Genya-TS • Atlantico VM sw • Vorinst.-Kons. • Netzgerät					

2-Draht-Anlage 2GO Farbe

bestehend aus:

- 1 x Video-Farbmonitor VM 1703/1 UTOPIA • Vorinstallations-Konsole VMZ 1703/82 • Netzgerät NG 1082/20 • Video-Türlautsprecher Serie SINTHESI (modular) komplett mit Rahmen und UP-Kasten (nur UP möglich) • bis 32 WE erweiterbar



SET 1782/532

Einfamilienhaus	SET 1782/531	1	779533	p. Stk. 999,00	1669
Zweifamilienhaus	SET 1782/532	1	779534	1449,00	1669

Komponenten für Ritto TwinBus

TwinBus Video-Freisprechstelle UP

Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Colour Bildwiedergabe. Freisprech- und Sichtverkehr zur Türstation und Öffnen der Haupttür und/oder Etagentür.

• Türöffnertaste • Taste für Treppenhäuslicht oder Rufabschaltung • Rufabschaltung: Türruf wird optisch signalisiert • Gespräch annehmen/beenden • 1 frei konfigurierbare Taste für Sonderfunktion • Sprach- und Rufonlautstärkeregelung in 8 Stufen • 8 Rufföne inkl. 3-Klang-Gong • Rufonunterscheidung Tür/Etage/Intern • Ein-/Ausschalten des Videobildes • Kameraauswahl, Kamerasteuerung • Mithör-/Mithörsperre • Internsprechen/8 Schaltbefehle (Menü) • bis zu 10 Klingeltasten von Türstationen einlernbar • großer Anschlussraum • geringe Aufbauhöhe (16 mm) • die Montage erfolgt auf zwei handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1 • Versorgungsspannung: DC 18-24 V • Schnittstelle: USB (Vorkonfiguration) • Ausgang: 1, potentialfrei, 24 V, 1 A (z. B. für externen Signalgeber über Rufanschaltrelais) • Display: 2,0" Farb-TFT, LED Backlight • Bedienelemente: Cursortasten, Türöffnertaste, Taste für Treppenhäuslicht/Rufabschaltung, Gespräch annehmen/beenden und Sonderfunktion • Abmessungen: 197x55 mm (HxB) • zu komplettieren mit: Rahmen 3fach ohne Mittelsteg Merten-Nr. 1-M 3899..., ATELIER-M 3889..., M-SMART 4789..., 4849..., M-ARC 4859..., M-STAR 4709..., 4769..., 4869..., M-PLAN 4889..., M-PLANEchtglas 4779..., M-PLAN-Metallrahmen 4759... • Hinweis: Kompatibel mit dem Ritto TwinBus-Sortiment • Lieferumfang: Anschlussklemme TwinBus und Videobus, Tragring und Schrauben



Video-Freisprechstelle UP


	Material			p. Stk.
weiß glänzend	Thermoplast brillant	700144	1 843094	697,59 5439
polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	700119	1 843092	697,59 5439
aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	700125	1 843093	699,68 5439
weiß	Thermoplast edelmatt	701144	1 843103	697,59 5439
polarweiß	Thermoplast edelmatt	701119	1 843102	697,59 5439

Auch in anderen Farben lieferbar!

TwinBus Freisprechstelle UP

Für TwinBus Türsprechanlagen. Freisprechverkehr zur Türstation und Öffnen der Haupttür und/oder Etagentür.

• Türöffnertaste • Taste für Treppenhäuslicht oder Rufabschaltung • Rufabschaltung: Türruf wird optisch signalisiert • Gespräch annehmen/beenden • Sprach- und Rufonlautstärkeregelung in 4 Stufen • 5 Rufföne • Rufonunterscheidung Tür/Etage • Mithörsperre • bis zu 10 Klingeltasten von Türstationen einlernbar • großer Anschlussraum • geringe Aufbauhöhe (16 mm) • die Montage erfolgt auf einer handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073, Teil 1 • Versorgungsspannung: TwinBus • Stromaufnahme in Ruhe: max. 3 mA • Bedienelemente: Türöffnertaste, Taste für Treppenhäuslicht/Rufabschaltung, Lautstärkeregelung, Gespräch annehmen/beenden • Abmessungen: 126x55 mm (HxB) • zu komplettieren mit: Rahmen 2fach ohne Mittelsteg Merten-Nr. 1-M 3898..., ATELIER-M 3888..., M-SMART 4788..., 4848..., M-ARC 4858..., M-STAR 4668..., 4768..., 4868..., M-PLAN 4888..., M-PLANEchtglas 4878..., M-PLAN-Metallrahmen 4758... • Hinweis: Kompatibel mit dem Ritto TwinBus-Sortiment • Lieferumfang: Anschlussklemme TwinBus, Tragring und Schrauben



Freisprechstelle UP


	Material			p. Stk.
weiß glänzend	Thermoplast brillant	700244	1 843097	64,68 5438
polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	700219	1 843095	64,68 5438
aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	700225	1 843096	65,23 5438
weiß	Thermoplast edelmatt	701244	1 843107	64,68 5438
polarweiß	Thermoplast edelmatt	701219	1 843106	64,68 5438

Auch in anderen Farben lieferbar!

TwinBus Treppenhäus-Türstation UP

Für TwinBus Türsprechanlagen mit Sprechverkehr zu den Freisprechstellen. Die Türstation wird im Innenbereich vor der Etagen- oder Wohnungstür installiert.

• Klingeltaste • Taste für Treppenhäuslicht, abschaltbar • Lautstärke für Mikrofon und Lautsprecher einstellbar • großer Anschlussraum • großes Namensschild, von vorne austauschbar • geringe Aufbauhöhe (16 mm) • die Montage erfolgt auf einer handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073, Teil 1 • Versorgungsspannung: TwinBus • Bedienelemente: Klingeltaste, Taste für Treppenhäuslicht • Abmessungen: 126x55 mm (HxB) • zu komplettieren mit: Rahmen 2fach ohne Mittelsteg Merten-Nr. 1-M 3898..., ATELIER-M 3888..., M-SMART 4788..., 4848..., M-ARC 4858..., M-STAR 4668..., 4768..., 4868..., M-PLAN 4888..., M-PLANEchtglas 4878..., M-PLAN-Metallrahmen 4758... • Hinweis: Kompatibel mit dem Ritto TwinBus-Sortiment • Lieferumfang: Anschlussklemme TwinBus, Tragring und Schrauben



Treppenhäus-Türstation UP

	Material			p. Stk.
weiß glänzend	Thermoplast brillant	700544	1 843100	160,50 5438
polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	700519	1 843098	160,50 5438
aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	700525	1 843099	161,55 5438
weiß	Thermoplast edelmatt	701544	1 843111	160,50 5438
polarweiß	Thermoplast edelmatt	701519	1 843110	160,50 5438
aluminium	Thermoplast edelmatt	701560	1 843112	164,69 5438
anthrazit	Thermoplast edelmatt	701514	1 843109	162,60 5438

Auch in anderen Farben lieferbar!


Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€*

SKZ



1 498101

Schaltgerät

- Zusatzgerät für die Steuerung von elektrisch betriebenen Geräten

Maße (B x H x T)

mm


70 x 90 x 60

1 498101

1 362617

p. Stk.

112,00 2291



1 498201

Türumschaltung

- Zusatzgerät für den Anschluss von 2 Türstationen

Maße (B x H x T)

mm


70 x 90 x 60

1 498201

1 362618

p. Stk.

143,00 2291



1 458501

Etagensteuerung

- Zusatzgerät für TwinBus Türsprechanlagen und Videosysteme mit Etagenbusleitung

Maße (B x H x T)

mm


70 x 90 x 60

1 458501

1 395131

p. Stk.

144,00 2291



1 468501

TK Adapter a/b

- ermöglicht den Anschluss einer TK-Anlage mit MFV-Wahl über einen beliebigen analogen Port an die BUS-Leitung einer TwinBus-Anlage • Aufbau eines Türgesprächs aus der TK-Anlage möglich

Maße (B x H x T)

mm

70 x 90 x 60

1 468501

1 694531

p. Stk.

229,00 2292

RITTO Komplett-Sets

Minivox Türsprechset 1 + 2 WE

- RITTO Wohntelefon-Set für Gegensprechverkehr • serienmäßig mit Rufsignalisierung und Türöffnertaste • AP-Montage • wetterfester Lautsprecher und Elektretmikrofon • 2 Verstärker mit getrennter Lautstärkeregelung • von vorne auswechselbares Namensschild mit LED-Beleuchtung • Maße Wohntelefon (BxHxT): 91,5 x 217/239 x 30,5/55 mm

Farbe

Maße (B x H x T)

mm

für 1 WE, Inhalt: 1 Wohntelefon weiß, 1 Netztrafo, 1 Türstation in
ausgewählter Farbe

weiß

Türstation: 90 x 146 x 21

1 673170

1 506822

p. Stk.

165,00 2292

weißblau

Türstation: 90 x 146 x 21

1 673120

1 506818

165,00 2292

anthrazitgrau

Türstation: 90 x 146 x 21

1 673140

1 506820

165,00 2292

für 2 WE, Inhalt: 2 Wohntelefone weiß, 1 Netztrafo, 1 Türstation in
ausgewählter Farbe

weiß

Türstation: 90 x 164 x 21

1 673270

1 506827

199,00 2292

weißblau

Türstation: 90 x 164 x 21

1 673220

1 506824

199,00 2292


anthrazitgrau

Türstation: 90 x 164 x 21

1 673240

1 506826

199,00 2292



1 673170

Family Video Paket s/w 1 WE

- Super-Flachbildröhre • Kontrast- und Helligkeitsregler • potentialfreie Taste für Sonderfunktionen • Türstation AP mit CCD-Kamera-Modul, Türsprech- und Tastenmodul • CCD-Aufnahmeelement 500 x 582 Pixel, Objektiv F 5/Brennweite 3,7 mm • Öffnungswinkel 88° diagonal • Auflösung 330 Zeilen horizontal, 400 Zeilen vertikal • Blendenautomatik videosignalgesteuert • um zwei weitere Wohntelefone 16630 erweiterbar • Maße Hausstation: 214 x 218/242 x 30,5/50 mm

Farbe

Maße (B x H x T)

mm

weiß


Türstation: 130 x 335 x 37

1 677170

1 613845

p. Stk.

663,00 2292



1 677170


Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€*

SKZ



1 731070

Tischkonsolen

- für Wohntelefone • Freisprechstellen, Kompaktsprechstellen, Video- Hausstationen + Video-Freisprechstellen
- bei Einsatz als Tischgerät

Farbe	für Gerätetyp			p. Stk.
weiß	17630, 17230, 17132	1 731070	1 586286	36,00 2291
schwarz	17630, 17230, 17132	1 731040	1 586285	36,00 2291
weiß	17650, 17670, 17680	1 731170	1 586288	43,00 2291
schwarz	17650, 17670, 17680	1 731140	1 586287	43,00 2291
weiß	17835, 17845, 17855, 17857	1 731370	1 811355	68,00 2291
schwarz	17835, 17845, 17855, 17857	1 731340	1 811354	68,00 2291




Abb. mit 1 7630...

Rahmen-UP

Farbe für Gerätetyp Außenmaß (BxHxT)
mm

- für Wohntelefone, Video-Freisprechstellen und Video-Hausstationen zur Unterputz-Montage

Farbe	für Gerätetyp	Außenmaß (BxHxT) mm		p. Stk.
weiß	17630, 17835x	138 x 257 x 8	1 732070	42,00 2291
silber	17630, 17835x	138 x 257 x 8	1 732020	52,00 2291
schwarz	17630, 17835x	138 x 257 x 8	1 732040	42,00 2291
weiß	17650, 17845, 17855, 17857x	185,5 x 257 x 8	1 732170	67,00 2291
silber	17650, 17845, 17855, 17857x	185,5 x 257 x 8	1 732120	77,00 2291
schwarz	17650, 17845, 17855, 17857x	185,5 x 257 x 8	1 732140	67,00 2291



1 763670

Taster

- zum Einbau in Wohntelefon 1 7630 • für Sonderfunktionen • Einheit bestehend aus Taster und Gehäuseoberteil des Wohntelefons

Farbe				p. Stk.
weiß		1 763670	1 586297	21,00 2291
silber		1 763620	1 586295	33,00 2291
schwarz		1 763640	1 586296	21,00 2291



1 764600

Rufanschaltrelais

- zum Einbau in Wohntelefone, Freisprechstellen, Kompaktsprechstellen • zur Anschaltung externer Signalgeber mit separater Spannungsversorgung

TwinBus Rufanschaltrelais			p. Stk.
1 764600	1 579433	28,00 2291	

Video-Hausstationen und Video-Freisprechstellen

Video-Hausstation Color

- für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color Bildwiedergabe • brillante Color-Bildwiedergabe auf 2,5" Display • 5 melodische Klingeltöne, Rufabschalter • extra flaches und schmales Design • AP-, UP-, oder Tischmontage möglich

Farbe	Maße (B x H x T) mm			p. Stk.
weiß	132 x 220 x 45	1 785770	1 802089	499,00 2292


1 785770

Video-Hausstation Komfort Color

- für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color Bildwiedergabe • brillante Color-Bildwiedergabe auf 2,5" Display • 5 melodische Klingeltöne, Rufabschalter • extra flaches und schmales Design • AP-, UP-, oder Tischmontage möglich • mit menügestützter Bedienung per ON-Screen (OSD) • USB-Schnittstelle und 10 polyphone Klingeltöne

Farbe	Maße (B x H x T) mm			p. Stk.
weiß	132 x 220 x 45	1 785570	1 802090	599,00 2292
silber	132 x 220 x 45	1 785520	1 811357	649,00 2292
schwarz	132 x 220 x 45	1 785540	1 802091	599,00 2292

1 785570




1 883370

Portier Rahmen AP

- für modulare Aufputz-Türstationen • für senkrechten und waagerechten Einbau • individuell ausbaufähig mit Funktionsmodulen
- nur 37 mm flach

	Farbe	Maße (B x H x T) mm			p. Stk.
1fach	weiß	133 x 133 x 37	1 883170	1 845357	85,00 2292
1fach	silber	133 x 133 x 37	1 883120	1 845358	85,00 2292
1fach	titan	133 x 133 x 37	1 883130	1 845359	85,00 2292
1fach	graubraun	133 x 133 x 37	1 883150	1 845360	85,00 2292
2fach	weiß	133 x 230 x 37	1 883270	1 845361	80,00 2292
2fach	silber	133 x 230 x 37	1 883220	1 845362	80,00 2292
2fach	titan	133 x 230 x 37	1 883230	1 845363	80,00 2292
2fach	graubraun	133 x 230 x 37	1 883250	1 845364	80,00 2292
3fach	weiß	133 x 326 x 37	1 883370	1 845365	98,00 2292
3fach	silber	133 x 326 x 37	1 883320	1 845366	98,00 2292
3fach	titan	133 x 326 x 37	1 883330	1 845367	98,00 2292
3fach	graubraun	133 x 326 x 37	1 883350	1 845368	98,00 2292
4fach	weiß	133 x 423 x 37	1 883470	1 845369	121,00 2292
4fach	silber	133 x 423 x 37	1 883420	1 845370	121,00 2292
4fach	titan	133 x 423 x 37	1 883430	1 845371	121,00 2292
4fach	graubraun	133 x 423 x 37	1 883450	1 845372	121,00 2292
4fach, quadratisch	weiß	230 x 230 x 37	1 883570	1 845373	121,00 2292
4fach, quadratisch	silber	230 x 230 x 37	1 883520	1 845374	121,00 2292
4fach, quadratisch	titan	230 x 230 x 37	1 883530	1 845375	121,00 2292
4fach, quadratisch	graubraun	230 x 230 x 37	1 883550	1 845376	121,00 2292
6fach	weiß	326 x 230 x 37	1 883670	1 845377	166,00 2292
6fach	silber	326 x 230 x 37	1 883620	1 845378	166,00 2292
6fach	titan	326 x 230 x 37	1 883630	1 845379	166,00 2292
6fach	graubraun	326 x 230 x 37	1 883650	1 845380	166,00 2292
8fach	weiß	423 x 230 x 37	1 883770	1 845381	229,00 2292
8fach	silber	423 x 230 x 37	1 883720	1 845382	229,00 2292
8fach	titan	423 x 230 x 37	1 883730	1 845383	229,00 2292
8fach	graubraun	423 x 230 x 37	1 883750	1 845384	229,00 2292

Weitere Größen auf Anfrage.



1 881570

Portier Rahmen UP

- für modulare Unterputz-Türstationen inkl. UP-Gehäuse • für senkrechten und waagerechten Einbau • individuell ausbaufähig mit Funktionsmodulen • Aufbauhöhe nur 7 mm

	Farbe	Maße (B x H x T) mm			p. Stk.
1fach	weiß	141 x 141 x 7	1 881170	1 845385	85,00 2292
1fach	silber	141 x 141 x 7	1 881120	1 845386	85,00 2292
1fach	titan	141 x 141 x 7	1 881130	1 845387	85,00 2292
1fach	graubraun	141 x 141 x 7	1 881150	1 845388	85,00 2292
2fach	weiß	141 x 238 x 7	1 881270	1 845389	80,00 2292
2fach	silber	141 x 238 x 7	1 881220	1 845390	80,00 2292
2fach	titan	141 x 238 x 7	1 881230	1 845391	80,00 2292
2fach	graubraun	141 x 238 x 7	1 881250	1 845392	80,00 2292
3fach	weiß	141 x 334 x 7	1 881370	1 845393	98,00 2292
3fach	silber	141 x 334 x 7	1 881320	1 845394	98,00 2292
3fach	titan	141 x 334 x 7	1 881330	1 845395	98,00 2292
3fach	graubraun	141 x 334 x 7	1 881350	1 845396	98,00 2292
4fach	weiß	141 x 431 x 7	1 881470	1 845397	121,00 2292
4fach	silber	141 x 431 x 7	1 881420	1 845398	121,00 2292
4fach	titan	141 x 431 x 7	1 881430	1 845399	121,00 2292
4fach	graubraun	141 x 431 x 7	1 881450	1 845400	121,00 2292
4fach, quadratisch	weiß	238 x 238 x 7	1 881570	1 845401	121,00 2292
4fach, quadratisch	silber	238 x 238 x 7	1 881520	1 845402	121,00 2292
4fach, quadratisch	titan	238 x 238 x 7	1 881530	1 845403	121,00 2292
4fach, quadratisch	graubraun	238 x 238 x 7	1 881550	1 845404	121,00 2292

Einbaulautsprecher

- für den Einbau in Türstationen oder Briefkastensysteme mit TwinBus Technik (Acero, Vista oder bauseitig) • wetterfester Lautsprecher
- Elektretmikrofon und Elektronik für Sprachsteuerung • kombinierbar mit Erweiterungseinheit 14923

Maße (B x H x T)

mm

70 x 120/152 x 20

1 492102

1 535087

p. Stk.

123,00 2291

1 492102

Erweiterungseinheit

- zur Erweiterung des Einbaulautsprechers 14921 bei mehr als 12 Teilnehmern • je 1x pro 12 zusätzliche Klingeltasten

Maße (B x H x T)

mm

70 x 47 x 12,5

1 492301

1 310877

p. Stk.

54,50 2291

1 492301


Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€

SKZ




1 875470

Portier Tastenmodule

• 1, 2, 3 oder 4 Klingeltasten • Namensschild mit Beleuchtung

	Farbe	Maße (B x H x T) mm			p. Stk.
1 Taste	weiß	95 x 95 x 33	1 875170	1 845308	76,00 2292
1 Taste	silber	95 x 95 x 33	1 875120	1 845309	76,00 2292
1 Taste	titán	95 x 95 x 33	1 875130	1 845310	76,00 2292
1 Taste	graubraun	95 x 95 x 33	1 875150	1 845311	76,00 2292
2 Tasten	weiß	95 x 95 x 33	1 875270	1 845312	95,00 2292
2 Tasten	silber	95 x 95 x 33	1 875220	1 845313	95,00 2292
2 Tasten	titán	95 x 95 x 33	1 875230	1 845314	95,00 2292
2 Tasten	graubraun	95 x 95 x 33	1 875250	1 845315	95,00 2292
3 Tasten	weiß	95 x 95 x 33	1 875370	1 845316	104,00 2292
3 Tasten	silber	95 x 95 x 33	1 875320	1 845317	104,00 2292
3 Tasten	titán	95 x 95 x 33	1 875330	1 845318	104,00 2292
3 Tasten	graubraun	95 x 95 x 33	1 875350	1 845319	104,00 2292
4 Tasten	weiß	95 x 95 x 33	1 875470	1 845320	109,00 2292
4 Tasten	silber	95 x 95 x 33	1 875420	1 845321	109,00 2292
4 Tasten	titán	95 x 95 x 33	1 875430	1 845322	109,00 2292
4 Tasten	graubraun	95 x 95 x 33	1 875450	1 845323	109,00 2292




1 878370

Portier Kameramodul Color

• Erfassungsbereich fest • CCD-Aufnahmeelement 1/3" • Gesamterfassungsbereich 80° horizontal / 60° vertikal

Farbe	Maße (B x H x T) mm			p. Stk.
weiß	95 x 95 x 33	1 878370	1 845290	729,00 2292
silber	95 x 95 x 33	1 878320	1 845291	729,00 2292
titán	95 x 95 x 33	1 878330	1 845292	729,00 2292
graubraun	95 x 95 x 33	1 878350	1 845293	729,00 2292




1 878770

Portier Kameramodul Color 130°

• Erfassungsbereich umschaltbar • 2 CCD-Aufnahmeelemente 1/3" • Gesamterfassungsbereich 130° horizontal / 60° vertikal

Farbe	Maße (B x H x T) mm			p. Stk.
weiß	95 x 95 x 33	1 878770	1 845284	969,00 2292
silber	95 x 95 x 33	1 878720	1 845295	969,00 2292
titán	95 x 95 x 33	1 878730	1 845296	969,00 2292
graubraun	95 x 95 x 33	1 878750	1 845297	969,00 2292




1 878970

Portier Kameramodul Color 150°

• Erfassungsbereich mechanisch einstellbar • CCD-Aufnahmeelement 1/3" • Gesamterfassungsbereich 150° horizontal, 90° vertikal

Farbe	Maße (B x H x T) mm			p. Stk.
weiß	95 x 95 x 33	1 878970	1 845298	829,00 2292
silber	95 x 95 x 33	1 878920	1 845299	829,00 2292
titán	95 x 95 x 33	1 878930	1 845325	829,00 2292
graubraun	95 x 95 x 33	1 878950	1 845326	829,00 2292




1 876770

Portier Bewegungsmeldermodul

• mit Infrarot-Sensoren • Erfassungsbereich 180° • Einschaltdauer einstellbar 1 Sek. bis 8 Min.

Farbe	Maße (B x H x T) mm			p. Stk.
weiß	95 x 95 x 33	1 876770	1 845327	129,00 2292
silber	95 x 95 x 33	1 876720	1 845328	129,00 2292
titán	95 x 95 x 33	1 876730	1 845329	129,00 2292
graubraun	95 x 95 x 33	1 876750	1 845330	129,00 2292



1 876170

Portier Infomodul

• für Hausnummern und andere Informationen • beleuchtet • Maße Schriftfeld (B x H): 80 x 81

	Farbe	Maße (B x H x T) mm				p. Stk.
1fach	weiß	95 x 95 x 33	1 876170	1	845331	58,00 2292
1fach	silber	95 x 95 x 33	1 876120	1	845332	58,00 2292
1fach	titán	95 x 95 x 33	1 876130	1	845333	58,00 2292
1fach	graubraun	95 x 95 x 33	1 876150	1	845334	58,00 2292
3fach	transparent	289,5 x 95 x 33	1 876200	1	845335	199,00 2292
4fach	transparent	384,5 x 95 x 33	1 876300	1	845336	229,00 2292

Ausführung

Type

VPE Art.-Nr.

€

SKZ



AL 1057/101

Bewegungsmelder

• Überwachung 15 m • Impuls-Kontrolle • Temperaturbereich -5 °C...40 °C • Schutzart: IP 30

Bewegungsmelder ABS-weiß

AL 1057/101

1 781249

p. Stk.

89,00 1668



AL 1057/202

Tür-/Fenstersensoren

• inkl. Magnetkontakt • 2 zusätzl. Eingänge • Temperaturbereich -5 °C...40 °C • Schutzart: IP40

Tür-/Fenstersensor ABS-weiß

AL 1057/201

1 781250

p. Stk.

75,00 1668

Tür-/Fenstersensor ABS-braun

AL 1057/202

1 781251

75,00 1668



AL 1057/405

Alarmsirene

• 110 dB u. LED-Blitzlicht • Töne auswählbar • PC-Mat. und Metallgitter • Temperaturbereich -20 °C...50 °C • Schutzart: IP 44

Alarmsirene

AL 1057/405

1 781252

p. Stk.

215,00 1668

Telefon-Wählgerät

• integrierbar in Zentrale • Sprachmeldung • 6 Rufnummern wählbar • Anlagen-Steuerung per Telefon

Telefon-Wählgerät

AL 1057/002

1 802997

p. Stk.

125,00 1668



AL 1057/458

GSM-Modul

• integrierbar in Zentrale • GSM Dualband mit Antenne • Sprachmeldung/SMS • programmierbar

GSM-Modul

AL 1057/458

1 781220

p. Stk.

270,00 1668

Lithium Batterien

für Zentrale AL 1057/008, für Sirene AL 1057/405

Lithium-Batterie 3,6 V / 14 Ah

AL 1057/612

1 781221

p. Stk.

50,00 1668

für Fernbedienung AL 1057/035

Lithium-Batterie 3 V (CR1/3N)

AL 1057/613

1 781222

p. Stk.

6,00 1668

für Detektoren, Zusatz-Bedieneinheit AL 1057/025








Lithium-Batterie 3 V (CR123A)

AL 1057/614

1 781223

p. Stk.

6,00 1668

Ausführung	Type	VPE	Art.-Nr.	€*	SKZ
Set mit 2 Funk-Magnetkontakten und 1 Funk-Handsender Funk-Magnetkontakt zur Überwachung von Fenstern und Türen. Mit dem Handsender in Form eines Schlüsselanhängers kann die Anlage scharf/teilscharf/unscharf geschaltet werden. Darüber hinaus hat dieser einen Panik-Knopf, der bei direkter Bedrohung betätigt werden kann. Dieser löst direkt den vollen Alarm aus, egal ob die Anlage scharf oder unscharf geschaltet ist und kann mit dem Knopf „unscharf“ wieder ausgeschaltet werden. • Maße: Kontakte 125 x 25 x 15 mm, Handsender 70 x 35 x 13 mm Batterien: • CR2032 Knopfzelle (beiliegend)					
 SU1F	Set SU1F	SU1F	6 691718	p. Stk. 92,30	1592
Set mit 2 Funk-Bewegungsmeldern Zum Wahrnehmen von Bewegung in einem Bereich des Hauses. • Funkreichweite 75 m • Reichweite 12 m, 110 Grad • Maße: 95 x 65 x 40 mm Batterien: • 9 V-Blockbatterie (beiliegend)					
 SU2F	Set SU2F	SU2F	6 691709	p. Stk. 111,00	1592
Set mit 2 Funk-Handsendern Mit dem Handsender in Form eines Schlüsselanhängers kann die Anlage scharf/teilscharf/unscharf geschaltet werden. Darüber hinaus hat dieser einen Panik-Knopf, der bei direkter Bedrohung betätigt werden kann. Dieser löst direkt den vollen Alarm aus, egal ob die Anlage scharf oder unscharf geschaltet ist und kann mit dem Knopf „unscharf“ wieder ausgeschaltet werden. • Funkreichweite 50 m • Maße: 70 x 35 x 13 mm Batterien: • CR2032 Knopfzelle (beiliegend)					
 SU3F	Set SU3F	SU3F	6 691719	p. Stk. 64,00	1592
Set mit 2 Funk-Magnetkontakten Funk-Magnetkontakt zur Überwachung von Fenster und Türen. • Funkreichweite 75 m • Maße: 125 x 25 x 15 mm Batterien: • CR2032 Knopfzelle (beiliegend)					
 SU4F	Set SU4F	SU4F	6 691710	p. Stk. 69,95	1592
Zusätzliches Funk-Bedienfeld zur Steuerung der Alarmanlage. Mit Panik-Knopf. • Funkreichweite 50 m • Maße: 75 x 115 x 40 mm Batterien: • 9 V-Blockbatterie (beiliegend)					
 SU5F	Funk-Bedienfeld SU5F	SU5F	6 691720	p. Stk. 73,50	1592
Funk-Außensirene (Solar) Sirene und Stroboskoplicht zum akustischen und optischen Signalisieren von Alarm. Wird durch die Solarzellen bei Tageslicht aufgeladen und hält bei kompletter Dunkelheit bis zu 25 Tage. • Schutzart: IP X4 • Funkreichweite 50 m • 95 dB Piezo-Sirene • eingebauter Störschutz • 3-Minuten-Alarm (auswählbar) • gegen unerlaubten Zugriff geschützt • Maße: 300 x 220 x 95 mm Batterien: • 6 V/1,2 Ah aufladbare Batterie					
 SU7F	Funk-Außensirene (Solar) SU7F	SU7F	8 691711	p. Stk. 166,95	1592
Drahtgebundene Blitz-Sirenen Kombination Anschluss an SA3F, SA4F und SA5F möglich. • integrierte 110 dB Piezosirene 12 V DC • Summer 12 V DC, max. 80 dB • rotes LED Blitzlicht • Sabotagekontakt (getrennt ansteuerbar) • Gehäuse aus geschliffenem V2A Edelstahl • Stromaufnahme: Sirene ca. 180 mA, Summer ca. 25 mA • Schutzart: IP 54 • Maße: Ø 140 mm, Leuchtsäule 100 mm, Gesamthöhe: 220 mm					
 BSK3	Blitz-Sirenen Kombination BSK3	BSK3	1 769689	p. Stk. 281,00	1592